johnson
CLIMATIZACIÓN



TARIFA

# CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES

# 2026

ponjohnsonentuvida.es



En Johnson ofrecemos una forma de vivir, una vida confortable, que resuelve tus necesidades y que hace que cada momento cotidiano, se convierta en algo especial. Como cada año, innovamos ofreciéndote las soluciones más vanguardistas, con las más avanzadas prestaciones, un diseño elegante y compacto, así como la máxima eficiencia, pues la reducción del consumo eléctrico y el cuidado del planeta conforman un compromiso que en Johnson tenemos contigo y con la sociedad.

Los días normales son los que conforman tu vida, en casa, en el trabajo, en el supermercado, cuando viajas... En Johnson apostamos por conseguir que esos momentos sean únicos e inigualables y por ello trabajamos en ofrecer las mejores soluciones para hogares, comercios e industrias. Al final, la felicidad está en las pequeñas cosas y en Johnson queremos contribuir a ello. ¿Te unes?

# Tu vida, con **Johnson.**

## GAMA DOMÉSTICA 4

AACC portátiles – Serie Alpes 4
Split pared - Serie Denali 4
Split pared - Serie Etna2 4
Split pared - Serie Everest2 4
Split pared - Serie Liceo 4
Split pared - Serie Teide 2 4
Consola Suelo – Serie JPMV3 5
Sistema Multisplit – Serie MultiComfort3 5
Sistema Multisplit con recuperación de calor – Serie Multi Hybrid V1 6

## GAMA COMERCIAL 7

Conductos – Serie JDMV3 7
Cassettes – Serie JCMV3 7
Cassettes de una vía - Serie JC1MV3 8
Suelo/Techo – Serie JFMV3 8
Sistemas Twin V3 - Conductos/ Cassettes/Suelo-Techo 8
Columna de aire – Serie JSMV3 8

## GAMA INDUSTRIAL 9

Conductos de alta presión – Serie MASTER 9
Conductos de alta presión – Serie SUIT 9
Unidades exteriores VRV Descarga Frontal – Serie JR8 R32 9
Unidades exteriores VRV Descarga Frontal – Serie JR8 9
Unidades exteriores VRV Descarga Frontal – Serie JR8 PLUS 9
Unidades exteriores VRV Descarga Vertical – Serie JR8V 9
Unidades interiores VRV – Serie JR8 10
Unidades exteriores VRV Descarga Frontal – Serie SUIT 11
Unidades exteriores VRV Descarga Vertical – Serie SUIT 11
Unidades exteriores VRV Centrífugas – Serie SUIT 12
Unidades interiores VRV– Serie SUIT 12

## ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS 13

Modular Chiller – Serie Glaciar 13
Mini Chiller – Serie Iceberg 13
Aerotermia - Serie Aurum R290 M Monoblock 13
Aetotermia - Serie Aurum R32 M Monoblock 13
Aerotermia - Serie Aurum R290 M PLUS 14
Aerotermia - Serie Aurum R290 M TOP 14
Aerotermia - Serie Aurum BM Biblock 14
Aerotermia - Serie Aurum BM Biblock integrable 14
Fan Coils – Serie Mistral 15
Depósitos de inercia JBMC, J-INER RV y J-INER 16
Interacumuladores – Serie KROSS, J-INTEX, J-INTEX RMS y JINTEVI 16-17
Acumuladores Aerotérmicos para ACS Instalables en pared – Serie Manantial RPLUS B 17
Acumuladores Aerotérmicos para ACS – Serie Manantial Z 17
Calentador Solar Compacto - Solartab 18
Termosifones - Serie JWASUN 18
Calentadores de Gas – Series Argon y Argon open 18
Termos eléctricos – Series Barium y Radium 19

## BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS 19

Bombas de calor para piscinas – Serie JSP 19

## VENTILACIÓN 19

Cortinas de aire – Serie Cefiro Heat y Cefiro 19
Recuperadores de Calor - Serie Niru 20
Evaporativos - Serie Levante 20
Ventiladores - Serie Viro 20

## TRATAMIENTO DEL AIRE 21

Deshumidificadores – Serie JHD 21

## ENERGÍAS RENOVABLES 21

Cargadores de vehículos eléctricos – Serie Dynamo 21
Paneles fotovoltaicos – Serie JSUN N-Type 21
Inversores - Serie JSUNIN 21
Cajas de protección - Serie JCAJA 22
Smart Meter - Serie SDM 22
Toroidal partido de medición de corriente - Serie ESCT 22
Optimizadores - Serie Optimus 22
Soportes para paneles fotovoltaicos 22

## ESTAMOS CONTIGO 23

## CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA 25


**ponjohnsonentuvida.es**

johnson

# GAMA DOMÉSTICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AACC PORTÁTIL** | | | | | | | | |
| **SERIE ALPES** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **ALPES9** | 8435666503459 | 2,6/EER 2,6 /A | - | 280x675x290 | - | - | - | **310 €** |
| **SERIE ALPES CON BOMBA DE CALOR** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **ALPES12BC** | 8435666503312 | 3,5/EER 2,6 /A | 3,2/ COP 2,8 /A+ | 358x688x419 | - | - | - | **415 €** |
| **SPLITS DE AIRE ACONDICIONADO** | | | | | | | | |
| **SERIE DENALI** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **DENALI25K** | 8435666510730/ 8435666510747 | 2,6/8,8/A+++ | 2,9/4,6 A++(Clima medio)/ 6 A+++(Clima cálido) | 723x286x199 | 765x555x303 | 1/4" | 3/8" | **625 €** |
| **DENALI35K** | 8435666510754/ 8435666510761 | 3,5/8,5/A+++ | 3,8/4,6 A++(Clima medio)/ 6 A+++(Clima cálido) | 813x289x201 | 765x555x303 | 1/4" | 3/8" | **690 €** |
| **DENALI52K** | 8435666510778/ 8435666510785 | 5,0/8,5/A+++ | 5,4/4,6 A++(Clima medio)/ 5,7 A+++(Clima cálido) | 975x308x218 | 890x673x342 | 1/4" | 1/2" | **1.180 €** |
| **Accesorios** | | | | | **Kit de conexión ON-OFF ONOFF-DENALI** | | | **129 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRC30CM** | | | **435 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRCM180** | | | **1.460 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRCM270** | | | **4.550 €** |
| | | | | | **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | | | **1.255 €** |
| | | | | | **Centralita ModBus MOD-VR6** | | | **4.050 €** |
| **SERIE ETNA 2** | | | NOVEDAD  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **ETNA2-71K** | 8435666513519/ 8435666513526 | 7/8,5/A+++ | 7,1/4,7 A++(Clima medio)/ 5,6 A+++(Clima cálido) | 1.100x333x222 | 978x803x421 | 1/4" | 1/2" | **1.450 €** |
| **SERIE EVEREST 2** | | | NOVEDAD  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **EVEREST2-25K** | 8435666513496/ 8435666513502 | 2,61/8,5/A+++ | 3,32/4,6 A++(Clima medio)/ 5,2 A+++(Clima cálido) | 820x306x195 | 787x498x275 | 1/4" | 3/8" | **650 €** |
| **EVEREST2-35K** | 8435666513434/ 8435666513441 | 3,52/8,5/A+++ | 3,86/4,7 A++(Clima medio)/ 5,9 A+++(Clima cálido) | 820x306x195 | 820x548x290 | 1/4" | 3/8" | **710 €** |
| **EVEREST2-52K** | 8435666513458/ 8435666513465 | 5,2/8,5/A+++ | 5,2/4,6 A++(Clima medio)/ 5,6 A+++(Clima cálido) | 920x306x195 | 927x699x380 | 1/4" | 1/2" | **1.199 €** |
| **EVEREST2-71K** | 8435666513472/ 8435666513489 | 7/8,5/A+++ | 7,1/4,7 A++(Clima medio)/ 5,6 A+++(Clima cálido) | 1.100x333x222 | 978x803x421 | 1/4" | 1/2" | **1.500 €** |
| **SERIE LICEO** | | | NOVEDAD  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **LICEO25K** | 8435666512772/ 8435666512789 | 2,6/7/A++ | 2,93/4,1 A+(Clima medio)/ 5,1 A+++(Clima cálido) | 723x286x199 | 720x495x270 | 1/4" | 3/8" | **490 €** |
| **LICEO35K** | 8435666512796/ 8435666512802 | 3,5/6,5/A++ | 3,81/4,1 A+(Clima medio)/ 5,2 A+++(Clima cálido) | 813x289x201 | 720x495x270 | 1/4" | 3/8" | **555 €** |
| **LICEO52K** | 8435666512819/ 8435666512826 | 5,2/7,4/A++ | 5,4/4,1 A+(Clima medio)/ 5,1 A+++(Clima cálido) | 975x308x218 | 805x554x330 | 1/4" | 1/2" | **950 €** |
| **LICEO71K** | 8435666512833/ 8435666512840 | 7/6,5/A++ | 7,33/4,1 A+(Clima medio)/ 5,1 A+++(Clima cálido) | 1.055x330x231 | 890x673x342 | 1/4" | 1/2" | **1.215 €** |
| **Accesorios** | | | | | **Kit de conexión ON-OFF ONOFF-DENALI** | | | **129 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRC30CM** | | | **435 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRCM180** | | | **1.460 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRCM270** | | | **4.550 €** |
| | | | | | **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | | | **1.255 €** |
| | | | | | **Centralita ModBus MOD-VR6** | | | **4.050 €** |
| **SERIE TEIDE 2** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **TEIDE2-25K** | 8435666510822/ 8435666510839 | 2,6/6,1/A++ | 2,68/4/A+ (Clima medio)/ 5,1/A+++ (Clima cálido) | 698x255x190 | 712x459x276 | 1/4" | 3/8" | **425 €** |
| **TEIDE2-35K** | 8435666510846/ 8435666510853 | 3,4/6,1/A++ | 3,42/4/A+ (Clima medio)/ 5,1/A+++(Clima cálido) | 777x250x201 | 712x459x276 | 1/4" | 3/8" | **480 €** |
| **TEIDE2-52K** | 8435666510860/ 8435666510877 | 5,1/6,5/A++ | 5,21/4/A+(Clima medio) 5,1/A+++ (Clima cálido) | 910x294x206 | 853x602x349 | 1/4" | 3/8" | **915 €** |
| **TEIDE2-71K** | 8435666510884/ 8435666510891 | 7,04/6,5/A++ | 7,2/4/A+ (Clima medio) 5,1/A+++ (Clima cálido) | 1.010x315x220 | 920x699x380 | 1/4" | 1/2" | **1.085 €** |
| **TEIDE2-81K** | 8435666510907/ 8435666510914 | 8,81/6,3/A++ | 8,85/4,1/A+ 5,1/A+++ (Clima cálido) | 1.186x340x258 | 967x803x421 | 1/4" | 5/8" | **1.500 €** |
| **Accesorios** | | | | | **Módulo Wi-Fi TEIDEWIFI** | | | **59 €** |
| | | | | | **Kit de conexión ON-OFF TEIDE-ONOFF** | | | **89 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA DOMÉSTICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSOLA SUELO** | | | | | | | | |
| **SERIE JPMV3** | | | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JPM35V3K** | 8435666507815/ 8435666507587 | 3,52/7,3/A++ | 3,81/4/A+ | 794x621x200 | 765x555x303 | 1/4" | 3/8" | **1.255 €** |
| **JPM52V3K NOVEDAD** | 8435666512314/ 8435666507594 | 4,98/6,7/A++ | 5,28/4/A+ | 794x621x200 | 805x554x330 | 1/4" | 1/2" | **1.415 €** |
| **Accesorios** | | | | | **Módulo Wi-Fi KITWI-M** | | | **59 €** |
| **SISTEMAS MULTI** | | | | | | | | |
| **SERIE MULTICOMFORT3** | | | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **UNIDADES EXTERIORES** | | | | | | | | |
| **J2FM42V2** | 8435666501301 | 4,1/6,1/A++ | 4,39/3,8/A | - | 805x554x330 | 1/4" | 3/8" | **885 €** |
| **J2FM54V2** | 8435666501318 | 5,3/6,1/A++ | 5,56/3,8/A+ | - | 805x554x330 | 1/4" | 3/8" | **1.050 €** |
| **J3FM62V2** | 8435666501325 | 6,15/6,1/A++ | 6,44/4/A+ | - | 890x673x342 | 1/4" | 3/8" | **1.350 €** |
| **J3FM79V2** | 8435666502223 | 7,91/6,1/A++ | 8,21/4/A+ | - | 890x673x342 | 1/4" | 3/8" | **1.515 €** |
| **J4FM80V2** | 8435666501332 | 8,2/6,1/A++ | 8,79/3,8/A | - | 946x810x410 | 1/4" | 3x3/8"+1x1/2" | **1.610 €** |
| **J4FM110V2** | 8435666502230 | 10,55/6,2/A++ | 10,84/3,8/A | - | 946x810x410 | 1/4" | 3x3/8"+1x1/2" | **1.895 €** |
| **J5FM120V2** | 8435666502247 | 12,3/6,1/A++ | 12,3/3,5/A | - | 946x810x410 | 1/4" | 4x3/8"+1x1/2" | **2.150 €** |
| **UNIDADES INTERIORES** | | | | | | | | |
| **SPLITS: SERIE DENALI/LICEO** | | | | | | | | |
| **DENALI25NT** | 8435666510730 | 2,6/-/- | 2,9/-/- | 723x286x199 | - | 1/4" | 3/8" | **260 €** |
| **DENALI35NT** | 8435666510754 | 3,5/-/- | 3,8/-/- | 813x289x201 | - | 1/4" | 3/8" | **310 €** |
| **DENALI52NT** | 8435666510778 | 5,0/-/- | 5,4/-/- | 975x308x218 | - | 1/4" | 1/2" | **480 €** |
| **LICEO25NT NOVEDAD** | 8435666512772 | 2,6/-/- | 2,93/-/- | 723x286x199 | - | 1/4" | 3/8" | **200 €** |
| **LICEO35NT NOVEDAD** | 8435666512796 | 3,5/-/- | 3,81/-/- | 813x289x201 | - | 1/4" | 3/8" | **250 €** |
| **LICEO52NT NOVEDAD** | 8435666512819 | 5,2/-/- | 5,4/-/- | 975x308x218 | - | 1/4" | 1/2" | **415 €** |
| **LICEO71NT NOVEDAD** | 8435666512833 | 7/-/- | 7,33/-/- | 1.055x330x231 | - | 1/4" | 1/2" | **500 €** |
| **CONDUCTOS: SERIE JDMV3** | | | | | | | | |
| **JDM25V3** | 8435666507488 | 2,64/-/- | 2,93/-/- | 700x200x506 | - | 1/4" | 3/8" | **495 €** |
| **JDM35V3** | 8435666507495 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 700x200x506 | - | 1/4" | 3/8" | **545 €** |
| **JDM52V2-1** | 8435666507501 | 5,28/-/- | 5,57/-/- | 880x210x674 | - | 1/4" | 1/2" | **660 €** |
| **JDM71V3** | 8435666507518 | 7,09/-/- | 8/-/- | 1.000x245x750 | - | 3/8" | 5/8" | **765 €** |
| **CASSETTES: SERIE JCMV3** | | | | | | | | |
| **JCM35V3PK** | 8435666507662 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 570x245x570 (620x50x620) | - | 1/4" | 3/8" | **665 €** |
| **JCM52V3PK** | 8435666507679 | 5,28/-/- | 5,57/-/- | 570x245x570 (620x50x620) | - | 1/4" | 1/2" | **740 €** |
| **JCM71V3PK** | 8435666507686 | 7,03/-/- | 7,62/-/- | 830x205x830 (950x55x950) | - | 3/8" | 5/8" | **810 €** |
| **CASSETTES 1 VÍA: SERIE JC1MV3** | | | | | | | | |
| **JC1M35V3PK** | 8435666512321 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 880x130x450 (1.180x34x500) | - | 1/4" | 3/8" | **685 €** |
| **JC1M52V3PK** | 8435666512345 | 5,27/-/- | 5,57/-/- | 1.180x130x450 (1.480x34x500) | - | 1/4" | 1/2" | **760 €** |
| **JC1M71V3PK** | 8435666512369 | 7,03/-/- | 7,03/-/- | 1.180x130x450 (1.480x34x500) | - | 3/8" | 5/8" | **830 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA DOMÉSTICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SISTEMAS MULTI** | | | | | | | | |
| **UNIDADES INTERIORES** | | | | | | | | |
| **CONSOLA SUELO: SERIE JPMV3** | | |  Wi-Fi opcional 3 | | | | | |
| **JPM35V3** | 8435666507815 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 794x621x200 | - | 1/4" | 3/8" | **585 €** |
| **JPM52V3** NOVEDAD | 8435666512314 | 4,98/-/- | 5,28/-/- | 794x621x200 | - | 1/4" | 1/2" | **655 €** |
| **ACCESORIOS** | | | | | | | | |
| **Kit de conexión ON-OFF ONOFFDENALI** | | | | | | | | **129 €** |
| **Módulo Wi-Fi KITWI-M** | | | | | | | | **59 €** |
| **Módulo Wi-Fi KITWI-MO** | | | | | | | | **59 €** |
| **SISTEMAS MULTI CON RECUPERACIÓN DE CALOR** | | | | | | | | |
| **SERIE MULTI HYBRID V1** NOVEDAD | | | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **UNIDADES EXTERIORES** | | | | | | | | |
| | | |  3 10 AÑOS | | | | | |
| **J3FM52HYBRID-1** | 8435666512291 | 5,3/6,3/A++ | 4,6/4,2 A+(Clima medio)/ 5,2 A+++(Clima cálido) | - | 890x673x342 | 3x3/8" | 3x1/4" | **1.750 €** |
| **J4FM79HYBRID-1** | 8435666512277 | 7,91/7,5/A++ | 6,4/4,6 A++(Clima medio)/ 5,1 A+++(Clima cálido) | - | 946x810x410 | 3x3/8"+1x1/2" | 4x1/4" | **2.070 €** |
| **UNIDADES INTERIORES** | | | | | | | | |
| **DEPÓSITOS DE ACS** | | |  Wi-Fi integrado Wi-Fi integrado 3 | | | | | |
| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Volumen del tanque (l)/ Perfil de Consumo/ Clase energética | Rango de temp. de calentamiento del agua (ºC)/ Temp. máxima con resistencia (ºC) | Resistencia (kW)/ Ánodo de magnesio | Conexión tuberías de agua/Drenaje | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
| **J100HYBRID-1** | 8435666512307 | 100/M/A+ | 38~55 / 70 | 1,5/Incluido | 1/2"/1/2" | 1/4" | 3/8" | **1.050 €** |
| **J190HYBRID-1** | 8435666512284 | 190/L/A+ | 38~55 / 70 | 2 /Incluido | 3/4"/3/4" | 1/4" | 1/2" | **1.250 €** |
| **KITS** | | | | | | | | |
| **J3FM100HYBRID-1K (2x1+depósito ACS de 100 litros J100HYBRID-1)** | | | | | | | | **2.800 €** |
| **J4FM100HYBRID-1K (3x1+depósito ACS de 100 litros J100HYBRID-1)** | | | | | | | | **3.120 €** |
| **J4FM190HYBRID-1K (3x1+depósito ACS de 190 litros J190HYBRID-1)** | | | | | | | | **3.320 €** |
| **SPLITS: SERIE DENALI/LICEO** | | |  Wi-Fi integrado Wi-Fi integrado 3 | | | | | |
| **DENALI25NT** | 8435666510730 | 2,6/-/- | 2,9/-/- | 723x286x199 | - | 1/4" | 3/8" | **260 €** |
| **DENALI35NT** | 8435666510754 | 3,5/-/- | 3,8/-/- | 813x289x201 | - | 1/4" | 3/8" | **310 €** |
| **DENALI52NT** | 8435666510778 | 5,0/-/- | 5,4/-/- | 975x308x218 | - | 1/4" | 1/2" | **480 €** |
| **LICEO25NT** | 8435666512772 | 2,6/-/- | 2,93/-/- | 723x286x199 | - | 1/4" | 3/8" | **200 €** |
| **LICEO35NT** | 8435666512796 | 3,5/-/- | 3,81/-/- | 813x289x201 | - | 1/4" | 3/8" | **250 €** |
| **LICEO52NT** | 8435666512819 | 5,2/-/- | 5,4/-/- | 975x308x218 | - | 1/4" | 1/2" | **415 €** |
| **LICEO71NT** | 8435666512833 | 7/-/- | 7,33/-/- | 1.055x330x231 | - | 1/4" | 1/2" | **500 €** |
| **CONDUCTOS: SERIE JDMV3** | | |  Wi-Fi integrado 3 | | | | | |
| **JDM25V3** | 8435666507488 | 2,64/-/- | 2,93/-/- | 700x200x506 | - | 1/4" | 3/8" | **495 €** |
| **JDM35V3** | 8435666507495 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 700x200x506 | - | 1/4" | 3/8" | **545 €** |
| **JDM52V2-1** | 8435666507501 | 5,28/-/- | 5,57/-/- | 880x210x674 | - | 1/4" | 1/2" | **660 €** |
| **JDM71V3** | 8435666507518 | 7,09/-/- | 8/-/- | 1.000x245x750 | - | 3/8" | 5/8" | **765 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA DOMÉSTICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CASSETTES: SERIE JCMV3** | | | | | | | | |
| **JCM35V3PK** | 8435666507662 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 570x245x570 (620x50x620) | - | 1/4" | 3/8" | **665 €** |
| **JCM52V3PK** | 8435666507679 | 5,28/-/- | 5,57/-/- | 570x245x570 (620x50x620) | - | 1/4" | 1/2" | **740 €** |
| **JCM71V3PK** | 8435666507686 | 7,03/-/- | 7,62/-/- | 830x205x830 (950x55x950) | - | 3/8" | 5/8" | **810 €** |
| **CONSOLA SUELO: SERIE JPMV3** | | | | | | | | |
| **JPM35V3** | 8435666507815 | 3,52/-/- | 3,81/-/- | 794x621x200 | - | 1/4" | 3/8" | **585 €** |
| **JPM52V3** | 8435666512314 | 4,98/-/- | 5,28/-/- | 794x621x200 | - | 1/4" | 1/2" | **655 €** |

## ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Kit de conexión ON-OFF ONOFFDENALI** | **129 €** |
| **Módulo Wi-Fi KITWI-M** | **59 €** |

# GAMA COMERCIAL

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONDUCTOS** | | | | | | | | |
| **SERIE JDMV3** | | | | | | | | |
| **JDM35V3K** | 8435666507495/ 8435666507587 | 3,52/6,5/A++ | 3,81/4,1/A+ | 700x200x506 | 765x555x303 | 1/4" | 3/8" | **1.215 €** |
| **JDM52V3K** | 8435666507501/ 8435666507594 | 5,28/6,5/A++ | 5,57/4/A+ | 880x210x674 | 805x554x330 | 1/4" | 1/2" | **1.360 €** |
| **JDM71V3K** | 8435666507518/ 8435666507600 | 7,09/6,6/A++ | 8/4,2/A+ | 1.000x245x750 | 890x673x342 | 3/8" | 5/8" | **1.640 €** |
| **JDM90V3K** | 8435666507525/ 8435666507617 | 8,79/6,6/A++ | 9,38/4,2/A+ | 1.000x245x750 | 946x810x410 | 3/8" | 5/8" | **2.025 €** |
| **JDM105V3K** | 8435666507532/ 8435666507624 | 10,55/6,3/A++ | 11,72/4,1/A+ | 1.200x245x750 | 946x810x410 | 3/8" | 5/8" | **2.275 €** |
| **JDM125V3K** | 8435666507549/ 8435666507631 | 12,11/6,1/A++ | 13,48/4,1/A+ | 1.200x245x750 | 946x810x410 | 3/8" | 5/8" | **2.795 €** |
| **JDM140V3K** | 8435666507556/ 8435666510518 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 1.200x245x750 | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | **3.085 €** |
| **JDM140Y3K (Trifásica)** | 8435666507556/ 8435666507648 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 1.200x245x750 | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | **3.250 €** |
| **JDM170Y3K (Trifásica)** | 8435666507563/ 8435666507655 | 15,24/6,1/A++ | 18,18/4/A+ | 1.200x300x750 | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | **3.500 €** |

**Accesorios**

| | |
|---|---|
| **Control remoto JCRL10A2** | **59 €** |
| **Pasarela de comunicación Airzone AZX8GTCGM1** | **216 €** |
| **Control centralizado JVRC30CM** | **435 €** |
| **Control centralizado JVRCM180** | **1.460 €** |
| **Control centralizado JVRCM270** | **4.550 €** |
| **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | **1.255 €** |
| **Centralita ModBus MOD-VR6** | **4.050 €** |

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CASSETTES** | | | | | | | | |
| **SERIE JCMV3** | | | | | | | | |
| **JCM35V3K** | 8435666507662/ 8435666507587 | 3,52/6,8/A++ | 3,81/4,1/A+ | 570x245x570 (620x50x620) | 765x555x303 | 1/4" | 3/8" | **1.335 €** |
| **JCM52V3K** | 8435666507679/ 8435666507594 | 5,28/6,5/A++ | 5,57/4,1/A+ | 570x245x570 (620x50x620) | 805x554x330 | 1/4" | 1/2" | **1.415 €** |
| **JCM71V3K** | 8435666507686/ 8435666507600 | 7,03/6,3/A++ | 7,62/4/A+ | 830x205x830 (950x55x950) | 890x673x342 | 3/8" | 5/8" | **1.745 €** |
| **JCM105V3K** | 8435666507693/ 8435666507624 | 10,55/6,7/A++ | 11,14/4/A+ | 830x245x830 (950x55x950) | 946x810x410 | 3/8" | 5/8" | **2.335 €** |
| **JCM125V3K** | 8435666507709/ 8435666507631 | 12,02/6,1/A++ | 13,48/4/A+ | 830x287x830 (950x55x950) | 946x810x410 | 3/8" | 5/8" | **2.835 €** |
| **JCM140V3K** | 8435666507716/ 8435666510518 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 830x287x830 (950x55x950) | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | **3.140 €** |
| **JCM140Y3K (Trifásica)** | 8435666507716/ 8435666507648 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 830x287x830 (950x55x950) | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | **3.300 €** |
| **JCM170Y3K (Trifásica)** | 8435666507723/ 8435666507655 | 15,24/6,1/A++ | 18,17/4/A+ | 830x287x830 (950x55x950) | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | **3.500 €** |

**Accesorios**

| | |
|---|---|
| **Módulo Wi-Fi KITWI-M** | **59 €** |
| **Control por cable JCRL120PW23** | **125 €** |
| **Control centralizado JVRC30CM** | **435 €** |
| **Control centralizado JVRCM180** | **1.460 €** |
| **Control centralizado JVRCM270** | **4.550 €** |
| **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | **1.255 €** |
| **Centralita ModBus MOD-VR6** | **4.050 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA COMERCIAL

## CASSETTES DE UNA VÍA

**SERIE JC1MV3** — NOVEDAD





LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC1M35V3K | 8435666512321/ 8435666507587 | 3,53/6,9/A++ | 3,82/4,2/A+ | 880x130x450 (1.180x34x500) | 765x555x303 | 1/4" | 3/8" | 1.355 € |
| JC1M52V3K | 8435666512345/ 8435666507594 | 5,29/6,6/A++ | 5,58/4,2/A+ | 1.180x130x450 (1.480x34x500) | 805x554x330 | 1/4" | 1/2" | 1.460 € |
| JC1M71V3K | 8435666512369/ 8435666507600 | 7,04/6,4/A++ | 7,63/4,1/A+ | 1.180x130x450 (1.480x34x500) | 890x673x342 | 3/8" | 5/8" | 1.705 € |

| Accesorios | |
|---|---|
| Módulo Wi-Fi KITWI-MO | 59 € |
| Control por cable JCRL120PW23 | 125 € |
| Control centralizado JVRC30CM | 435 € |
| Control centralizado JVRCM180 | 1.460 € |
| Control centralizado JVRCM270 | 4.550 € |
| Centralita de conexión a internet JVRC-15CM | 1.255 € |
| Centralita ModBus MOD-VR6 | 4.050 € |

## SUELO-TECHO

**SERIE JFMV3**







LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFM52V3K | 8435666507730/ 8435666507594 | 5,28/6,2/A++ | 5,57/4/A+ | 1.068x235x675 | 805x554x330 | 1/4" | 1/2" | 1.480 € |
| JFM71V3K | 8435666507747/ 8435666507600 | 7,03/6,3/A++ | 7,62/4,1/A+ | 1.068x235x675 | 890x673x342 | 3/8" | 5/8" | 1.655 € |
| JFM105V3K | 8435666507754/ 8435666507624 | 10,55/6,1/A++ | 11,72/4,1/A+ | 1.650x235x675 | 1.090x885x500 | 3/8" | 5/8" | 2.415 € |
| JFM125V3K | 8435666507761/ 8435666507631 | 12,11/6,1/A++ | 13,48/4,1/A+ | 1.650x235x675 | 946x810x410 | 3/8" | 5/8" | 2.835 € |
| JFM140V3K | 8435666507778/ 8435666510518 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 1.650x235x675 | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | 3.255 € |
| JFM140Y3K (Trifásica) | 8435666507778/ 8435666507648 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 1.650x235x675 | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | 3.415 € |
| JFM170Y3K (Trifásica) | 8435666507785/ 8435666507655 | 15,24/6,1/A++ | 18,17/4/A+ | 1.650x235x675 | 980x975x408 | 3/8" | 5/8" | 3.540 € |

| Accesorios | |
|---|---|
| Módulo Wi-Fi WFLC191 | 89 € |
| Control por cable JCRL120PW | 125 € |
| Control centralizado JVRC30CM | 435 € |
| Control centralizado JVRCM180 | 1.460 € |
| Control centralizado JVRCM270 | 4.550 € |
| Centralita de conexión a internet JVRC-15CM | 1.255 € |
| Centralita ModBus MOD-VR6 | 4.050 € |

## SISTEMAS TWIN

| | |
|---|---|
| Cassettes: JCM170TWIN3K (unidades interiores JCM105V3+JCM105V3 con unidad exterior JVM170Y3+ distribuidor EVRI-BP1) - Potencia frigorífica 16,12 kW | 4.285 € |
| Cassettes: JCM140TWIN3K (unidades interiores JCM71V3+JCM71V3 con unidad exterior JVM140Y3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 14,06 kW | 4.035 € |
| Cassettes: JCM140VTWIN3K (unidades interiores JCM71V3+JCM71V3 con unidad exterior JVM140V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 14,06 kW | 3.875 € |
| Cassettes: JCM105TWIN3K (unidades interiores JCM52V3+JCM52V3 con unidad exterior JVM105V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 10,55 kW | 2.865 € |
| Cassettes: JCM71TWIN3K (unidades interiores JCM35V3+JCM35V3 con unidad exterior JVM71V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 7,03 kW | 2.250 € |
| Conductos: JDM170TWIN3K (unidades interiores JDM90V3+JDM90V3 con unidad exterior JVM170Y3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 16,12 kW | 4.317 € |
| Conductos: JDM140TWIN3K (unidades interiores JDM71V3+JDM71V3 con unidad exterior JVM140Y3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 14,06 kW | 3.825 € |
| Conductos: JDM140VTWIN3K (unidades interiores JDM71V3+JDM71V3 con unidad exterior JVM140V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 14,06 kW | 3.697 € |
| Conductos: JDM105TWIN3K (unidades interiores JDM52V2-1+JDM52V2-1 con unidad exterior JVM105V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 10,55 kW | 2.825 € |
| Conductos: JDM71TWIN3K (unidades interiores JDM35V3+JDM35V3 con unidad exterior JVM71V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 7,03 kW | 2.120 € |
| Suelo-Techo: JFM140TWIN3K (unidades interiores JFM71V3+JFM71V3 con unidad exterior JVM140Y3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 14,06 kW | 3.725 € |
| Suelo-Techo: JFM140VTWIN3K (unidades interiores JFM71V3+JFM71V3 con unidad exterior JVM140V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 14,06 kW | 3.695 € |
| Suelo-Techo: JFM105TWIN3K (unidades interiores JFM52V3+JFM52V3 con unidad exterior JVM105V3+ distribuidor EVRI-BP1 ) - Potencia frigorífica 10,55 kW | 2.995 € |

## COLUMNA DE AIRE

**SERIE JSMV3**



LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER/Clasificación | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP/ Clasificación | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSM140Y3K(Trifásica) | 8435666507792/ 8435666500373 | 14,07/6,1/A++ | 16,12/4/A+ | 629x1.935x456 | 952x1.333x415 | 3/8" | 5/8" | 3.335 € |



**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA INDUSTRIAL

## CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

### SERIE MASTER





LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MASTER22K (Trifásica)** | 8435666509383/ 8435666509390 | 22,4/6,85 | 22,4/4,34 | 1.300x580x900 | 1.120x1.558x528 | 3/8" | 3/4" | **5.750 €** |
| **MASTER28K (Trifásica)** | 8435666509406/ 8435666509413 | 28/5,94 | 28/4,5 | 1.300x580x900 | 1.120x1.558x528 | 1/2" | 7/8" | **6.450 €** |
| **MASTER34K (Trifásica)** | 8435666509420/ 8435666509437 | 33,5/6,35 | 33,5/4,06 | 1.300x580x900 | 1.120x1.558x528 | 1/2" | 1" | **7.120 €** |
| **MASTER40K (Trifásica)** | 8435666509444/ 8435666509451 | 40/6,19 | 40/4,72 | 1.850x580x900 | 1.130x1.760x445 | 1/2" | 1" | **8.650 €** |
| **MASTER45K (Trifásica)** | 8435666509468/ 8435666509475 | 45/6,05 | 45/4,83 | 1.850x580x900 | 1.130x1.760x445 | 5/8" | 1"1/8 | **9.999 €** |
| **MASTER56K (Trifásica)** | 8435666509482/ 8435666509499 | 56/5,93 | 59/4,42 | 1.850x580x900 | 1.130x1.760x445 | 5/8" | 1"1/8 | **13.335 €** |

**Accesorios**

| | |
|---|---|
| **Control por cable VARICP86T** | **145 €** |
| **Control centralizado JVRC30CM** | **435 €** |
| **Control centralizado JVRCM180** | **1.460 €** |
| **Control centralizado JVRCM270** | **4.550 €** |
| **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | **1.255 €** |
| **Centralita ModBus MOD-VR6** | **4.050 €** |
| **Pasarela de comunicación Airzone AZX8GTCGM2** | **216 €** |

### SERIE SUIT





LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUITHP450K (Trifásica)** | 8435666503909/ 8435666503770 | 45/6,1/A++ | 50/4/A+ | 2.165x676x916 | 1.340x1.740x840 | 5/8" | 1" 1/8 | **11.555 €** |
| **SUITHP560K (Trifásica)** | 8435666503916/ 8435666503923 | 56/6,1/A++ | 63/4/A+ | 2.165x676x916 | 1.340x1.740x840 | 5/8" | 1" 1/8 | **13.450 €** |

## SISTEMAS VRV

### UNIDADES EXTERIORES

### SERIE JR8 R32



USO DOMÉSTICO: 3 años garantía total, 5 años garantía compresor
USO PROFESIONAL: 2 años garantía total, 5 años garantía compresor

LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP | Coeficiente de simultaneidad/ Interiores conectables | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARO120R32** | 8435666507037 | 12,3/7,5 | 12,3/4,4 | 50-130%/7 | 950x840x440 | 3/8" | 5/8" | **2.055 €** |
| **VARO140R32** | 8435666507044 | 14/6,9 | 14/4,6 | 50-130%/8 | 950x840x440 | 3/8" | 5/8" | **2.220 €** |
| **VARO160R32** | 8435666507051 | 15,5/6,6 | 15,5/4,4 | 50-130%/9 | 950x840x440 | 3/8" | 5/8" | **2.405 €** |

### SERIE JR8



USO DOMÉSTICO: 3 años garantía total, 5 años garantía compresor
USO PROFESIONAL: 2 años garantía total, 5 años garantía compresor

LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARO200R8 (Trifásica)** | 8435666507068 | 20/7,11 | 20/3,95 | 50-150%/11 | 1.120x1.558x528 | 3/8" | 3/4" | **4.640 €** |
| **VARO260R8 (Trifásica)** | 8435666507075 | 26/6,55 | 26/4,53 | 50-150%/15 | 1.120x1.558x528 | 3/8" | 7/8" | **4.900 €** |
| **VARO335R8 (Trifásica)** | 8435666507082 | 33,5/6,42 | 33,5/3,96 | 50-150%/20 | 1.120x1.558x528 | 1/2" | 1" | **5.830 €** |

### SERIE JR8 PLUS



LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARO400R8 (Trifásica)** | 8435666507099 | 40/6,23 | 45/6,15 | 50-200%/22 | 1.130x1.760x580 | 1/2" | 1" | **7.120 €** |
| **VARO450R8 (Trifásica)** | 8435666507105 | 40/4 | 45/4,10 | 50-200%/26 | 1.250x1.760x580 | 5/8" | 1"1/8 | **8.165 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRCM270** | | | **4.550 €** |

### SERIE JR8V



LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VARO252R8V (Trifásica)** | 8435666507112 | 25,2/7,33 | 25,2/4,33 | 50-150%/13 | 940x1.760x825 | 1/2" | 1" | **6.890 €** |
| **VARO400R8V (Trifásica)** | 8435666507129 | 40/7,28 | 40/4,37 | 50-150%/23 | 940x1.760x825 | 5/8" | 1"1/8 | **9.350 €** |
| **VARO560R8V (Trifásica)** | 8435666507136 | 56/6,63 | 56/4,20 | 50-150%/33 | 1.340x1.760x825 | 5/8" | 1"1/8 | **12.015 €** |
| **VARO670R8V (Trifásica)** | 8435666507143 | 67/6,14 | 67/4,28 | 50-150%/39 | 1.340x1.760x825 | 5/8" | 1"1/8 | **15.255 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA INDUSTRIAL

## SISTEMAS VRV

### UNIDADES INTERIORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ Consumo (W) | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ Consumo (W) | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Caudal de aire (m³/h) | Tubería de líquido/gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JR8 WLL** | | |    | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **VARI15WLLK** | 8435666507372 | 1,5/18 | 1,7/18 | 750x295x265 | 460/440/420/400/ 380/360/340 | 1/4-1/2" | **490 €** |
| **VARI22WLLK** | 8435666507389 | 2,2/21 | 2,4/21 | 750x295x265 | 500/470/440/410/ 390/370/340 | 1/4-1/2" | **515 €** |
| **VARI28WLLK** | 8435666509109 | 2,8/24 | 3,2/24 | 750x295x265 | 540/510/470/430/ 400/370/340 | 1/4-1/2" | **520 €** |
| **VARI36WLLK** | 8435666507396 | 3,6/27 | 4/27 | 750x295x265 | 580/540/500/460/ 420/380/340 | 1/4-1/2" | **565 €** |
| **VARI45WLLK** | 8435666507402 | 4,5/30 | 5/30 | 950x295x265 | 720/670/620/560/ 510/460/410 | 1/4-1/2" | **585 €** |
| **VARI56WLLK** | 8435666507419 | 5,6/40 | 6,3/40 | 950x295x265 | 860/780/700/620/ 550/480/410 | 1/4-1/2" | **615 €** |
| **VARI71WLLK** | 8435666507426 | 7,1/50 | 8/50 | 1.200x295x265 | 1.220/1.120/1.030/ 940/850/750/660 | 3/8-5/8" | **750 €** |
| **SERIE JR8 CND** |  |  |  | **Conductos Alta Presión compatibles con series JR8, JR8 PLUS y JR8V* |    | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **VARI15CNDK** | 8435666507266 | 1,5/21 | 1,8/21 | 550x199x450 | 340/335/329/320/ 307/298/290 | 1/4-1/2" | **645 €** |
| **VARI22CNDK** | 8435666507273 | 2,2/22 | 2,5/22 | 550x199x450 | 370/347/339/322/ 314/306/295 | 1/4-1/2" | **655 €** |
| **VARI28CNDK** | 8435666507280 | 2,8/28 | 3,2/28 | 550x199x450 | 460/431/413/380/ 351/323/300 | 1/4-1/2" | **665 €** |
| **VARI36CNDK** | 8435666507297 | 3,6/31 | 4/31 | 700x199x450 | 605/557/508/453/ 414/365/320 | 1/4-1/2" | **730 €** |
| **VARI45CNDK** | 8435666507303 | 4,5/43 | 5/43 | 900x199x450 | 800/770/701/629/ 557/506/435 | 1/4-1/2" | **780 €** |
| **VARI56CNDK** | 8435666507310 | 5,6/58 | 6,3/58 | 900x199x450 | 900/800/761/682/ 603/549/470 | 1/4-1/2" | **795 €** |
| **VARI71CNDMK** | 8435666507327 | 7,10/96 | 8/96 | 800x245x750 | 1.150/1.068/986/904/ 822/740/660 | 3/8-5/8" | **865 €** |
| **VARI80CNDMK** | 8435666508812 | 8/102 | 9/102 | 1.050x245x750 | 1.355/1.263/1.172/ 1.080/ 988/897/805 | 3/8-5/8" | **905 €** |
| **VARI112CNDMK** | 8435666508485 | 11,2/138 | 12,5/138 | 1.400x245x750 | 1.950/1.817/1.683/ 1.550/ 1.417/1.283/1.150 | 3/8-5/8" | **1.140 €** |
| **VARI140CNDMK** | 8435666507334 | 14/172 | 16/172 | 1.400x245x750 | 2.105/1.971/1.837/ 1.703/1.568/1.434/1.300 | 3/8-5/8" | **1.200 €** |
| **VARI160CNDAK** | 8435666508478 | 16/339 | 18/339 | 1.400x299x750 | 2.600/2.448/2.297/ 2.145/ 1.993/1.842/1.690 | 3/8-5/8" | **1.540 €** |
| **VARI200CNDAK** | 8435666509543 | 20/780 | 22,5/780 | 1.300x580x900 | 4.700/4.387/4.073/3.760/ 3.447/3.133/2.820 | 3/8-3/4" | **2.275 €** |
| **VARI280CNDAK** | 8435666508461 | 28/780 | 31,5/780 | 1.300x580x900 | 4.700/4.387/4.073/3.760/ 3.447/3.133/2.820 | 1/2-1" | **2.435 €** |
| **VARI400CNDAK** | 8435666507341 | 40/1.850 | 40/1.850 | 1.850x580x900 | 7.500/7.000/6.500/6.000/ 5.500/5.000/4.500 | 1/2-1" | **3.815 €** |
| **VARI450CNDAK** | 8435666507358 | 45/1.850 | 45/1.850 | 1.850x580x900 | 7.500/7.000/6.500/6.000/ 5.500/5.000/4.500 | 5/8-1"1/8 | **4.080 €** |
| **VARI560CNDAK** | 8435666507365 | 56/2.030 | 56/2.030 | 1.850x580x900 | 8.400/7.840/7.280/6.720/ 6.160/5.600/5.040 | 5/8-1"1/8 | **4.370 €** |
| **SERIE JR8 CSTC/CST** | |     | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **VARI15CSTCK** | 8435666507150 | 1,5/14 | 1,8/21 | 575x235x638 | 450/425/400/370/ 345/320/295 | 1/4-1/2" | **690 €** |
| **VARI22CSTCK** | 8435666507167 | 2,2/14 | 2,4/14 | 575x235x638 | 450/425/400/370/ 345/320/295 | 1/4-1/2" | **695 €** |
| **VARI28CSTCK** | 8435666507174 | 2,8/16 | 3,2/16 | 575x235x638 | 510/480/455/425/ 395/370/340 | 1/4-1/2" | **715 €** |
| **VARI36CSTCK** | 8435666507181 | 3,6/18 | 4/18 | 575x235x638 | 530/500/470/440/ 405/375/345 | 1/4-1/2" | **745 €** |
| **VARI45CSTCK** | 8435666507198 | 4,5/25 | 5/25 | 575x235x638 | 640/605/570/530/ 495/460/425 | 1/4-1/2" | **785 €** |
| **VARI56CSTK** | 8435666507211 | 5,6/23 | 6,3/23 | 840x204x840 | 840/791/741/692/ 642/593/543 | 1/4-1/2" | **930 €** |
| **VARI71CSTK** | 8435666507228 | 7,1/31 | 8/31 | 840x246x840 | 1.000/943/886/829/ 772/715/658 | 3/8-5/8" | **990 €** |
| **VARI100CSTK** | 8435666507235 | 10/54 | 11,2/54 | 840x288x840 | 1.445/1.363/1.282/ 1.200/1.118/1.037/955 | 3/8-5/8" | **1.095 €** |
| **VARI140CSTK** | 8435666507242 | 14/89 | 16/89 | 840x288x840 | 1.730/1.624/1.518/ 1.412/1.306/1.200/1.094 | 3/8-5/8" | **1.320 €** |
| **SERIE JR8 SL** **Compatible con series JR8, JR8 PLUS y JR8V* | |     | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **VARI36SLK** | 8435666510082 | 3,6/40-41 | 4/40-41 | 915x470x200 | 524/503/488/471/ 450/427/408 | 1/4-1/2" | **905 €** |
| **VARI45SLK** | 8435666507433 | 4,5/44-46 | 5/44-46 | 1.133x470x200 | 636/611/584/557/ 533/507/483 | 1/4-1/2" | **930 €** |
| **VARI56SLK** | 8435666510099 | 5,6/45-47 | 6,3/45-47 | 1.253x566x200 | 781/756/738/717/ 683/651/624 | 1/4-1/2" | **945 €** |
| **VARI71SLK** | 8435666510105 | 7,1/53-57 | 88/53-57 | 1.253x566x200 | 928/893/865/834/ 803/770/739 | 3/8-5/8" | **965 €** |



**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA INDUSTRIAL

## SISTEMAS VRV

### UNIDADES INTERIORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ Consumo (W) | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ Consumo (W) | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Caudal de aire ($m^3$/h) | Tubería de líquido/gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JR8 SLT** **Compatible con series JR8, JR8 PLUS y JR8V* | |  |    | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VARI36SLTK** | 8435666509154 | 3,6/16 | 4/16 | 1.069x674x234 | 564/539/514/492/ 467/445/424 | 1/4-1/2" | **760 €** |
| **VARI56SLTK** | 8435666509161 | 5,6/40 | 6,3/40 | 1.069x674x234 | 927/883/840/794/ 751/707/665 | 1/4-1/2" | **850 €** |
| **VARI71SLTK** | 8435666509178 | 7,1/42 | 8/42 | 1.284x674x234 | 1.128/1.062/1.024/ 926/860/791/729 | 3/8-5/8" | **920 €** |
| **VARI112SLTK** | 8435666509185 | 11,2/95 | 12,5/95 | 1.649x674x234 | 1.648/1.530/1.469/ 1.292/ 1.178/1.067/956 | 3/8-5/8" | **1.140 €** |
| **VARI140SLTK** | 8435666509192 | 14/140 | 16/140 | 1.649x674x234 | 2.206/2.070/1.937/ 1.810/ 1.677/1.516/1.402 | 3/8-5/8" | **1.195 €** |

### ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Control por infrarrojos VARICR12F1** | **45 €** |
| **Control por cable VARICP86T** | **145 €** |
| **Control centralizado JVRC30CM** | **435 €** |
| **Control centralizado JVRCM180** | **1.460 €** |
| **Control centralizado JVRCM270** | **4.550 €** |
| **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | **1.255 €** |
| **Sistema de monitorización y comunicación ModBus controlable vía app móvil JVRCMOD** | **1.680 €** |
| **Pasarela KNX JVRC3KNX** | **318 €** |
| **Pasarela de comunicación Airzone AZX8GTCGM2** | **216 €** |
| **Distribuidor unidad interior 23 kW máximo EVRI-BP1** | **77 €** |
| **Distribuidor unidad interior entre 23 y 46 kW EVRI-BP2** | **82 €** |
| **Distribuidor unidad interior entre 46 y 92 kW EVRI-BP3** | **149 €** |
| **Distribuidor unidad interior entre 92 y 135 kW EVRI-BP4** | **167 €** |
| **Distribuidor unidad interior entre 135 y 180 kW EVRI-BP5** | **187 €** |
| **Distribuidor unidad exterior modular JR8V (2 unidades) EVRO-BP2** | **343 €** |
| **Distribuidor unidad exterior modular JR8V (3 unidades) EVRO-BP3** | **656 €** |
| **Mini Branch-Box (1-4 conexiones) EVRB-14BX** | **263 €** |
| **Colector frigorífico 2 salidas abocardadas 8 a 16 kW (Compatible con JR8 R32) VARI-BX2-R32** | **134 €** |
| **Colector frigorífico 4 salidas abocardadas 8 a 16 kW (Compatible con JR8 R32) VARI-BX4-R32** | **190 €** |
| **Colector frigorífico 4 salidas soldar VARI-BX4-J8** | **155 €** |
| **Colector frigorífico 8 salidas soldar VARI-BX8-J8** | **336 €** |

## SISTEMAS VRV

### UNIDADES EXTERIORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP | Coeficiente de simultaneidad/ Interiores conectables | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE SUIT DESCARGA FRONTAL** | | |   | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **SUIT220YELA (Trifásica)** | 8435666503756 | 22,4/6,2 | 24/4,1 | 50-130% / 10 | 1.015x1.430x450 | 3/8" | 3/4" | **3.786 €** |
| **SUIT280YELA (Trifásica)** | 8435666503763 | 28/6,1 | 31,5/4 | 50-130% / 13 | 1.120x1.549x528 | 1/2" | 7/8" | **4.175 €** |
| **SERIE SUIT DESCARGA VERTICAL** | | |   | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **SUIT450YEM (Trifásica)** | 8435666503770 | 45/6,1 | 50/4 | 50-130% / 20 | 1.340x1.740x840 | 5/8" | 1"1/8 | **7.555 €** |
| **SUIT560YEM (Trifásica)** | 8435666503923 | 56/6,1 | 63/4 | 50-130% / 25 | 1.340x1.740x840 | 5/8" | 1"1/8 | **9.275 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA INDUSTRIAL

## SISTEMAS VRV

### UNIDADES EXTERIORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/SCOP | Coeficiente de simultaneidad/ Interiores conectables | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon)mm | Tubería de líquido | Tubería de gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE SUIT CENTRÍFUGAS** | | |  |  | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **SUIT100CEN** | 8435666503725 | 10 (5,9~11,7)/6,1 | 11,2 (6,5~12,6)/4 | 50-130%/5 | 1.508x583x927 | 3/8" (tuerca abocard.) | 5/8" (tuerca abocard.) | **4.320 €** |
| **SUIT140CENY** | 8435666503732 | 14 (8,2~16,4)/6,1 | 14 (8,2~15,8)/3,8 | 50-130%/8 | 1.508x583x927 | 3/8" (tuerca abocard.) | 5/8" (tuerca abocard.) | **4.953 €** |
| **SUIT160CENY** | 8435666504647 | 16 (9,4~18,7)5,9 | 16 (9,3~18)3,7 | 50-130%/9 | 1.508x583x927 | 3/8" (tuerca abocard.) | 5/8" (tuerca abocard.) | **5.599 €** |
| **SUIT224CENY** | 8435666503749 | 22,4 (13,1~26,2)/5,9 | 24 (14~27)/3,7 | 50-130%/13 | 2.001x675x1.656 | 3/8" (tuerca abocard.) | 3/4" (tuerca abocard.) | **7.875 €** |

### UNIDADES INTERIORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ Consumo (W) | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ Consumo (W) | Dimensiones Unidad interior (AnxAlxFon) mm | Caudal de aire (m³/h) | Tubería de líquido/gas | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE SUITSPLIT** | | |  | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **SUITSPLIT022** | 8435666505163 | 2,2/15 | 2,5/15 | 864x300x200 | 440/380/360/350 | 1/4-3/8" | **400 €** |
| **SUITSPLIT028** | 8435666505170 | 2,8/15 | 3,2/15 | 864x300x200 | 440/380/360/350 | 1/4-3/8" | **420 €** |
| **SUITSPLIT036** | 8435666505187 | 3,6/18 | 4/18 | 864x300x200 | 500/440/415/380 | 1/4-1/2" | **490 €** |
| **SUITSPLIT045** | 8435666505194 | 4,5/20 | 5/20 | 972x320x215 | 655/610/565/525 | 1/4-1/2" | **525 €** |
| **SUITSPLIT056** | 8435666505200 | 5,6/23 | 6,3/23 | 972x320x215 | 1.100/1000/950/900 | 1/4-1/2" | **555 €** |
| **SUITSPLIT071** | 8435666505217 | 7,1/35 | 8/35 | 972x320x215 | 1.300/1.200/1100/1.000 | 3/8-5/28" | **605 €** |
| **SERIE SUITCON** | |  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **SUITCON028** | 8435666503855 | 2,8/20 | 3,2/20 | 814x210×467 | 850/640/550 | 1/4-3/8" | **560 €** |
| **SUITCON036** | 8435666504654 | 3,6/30 | 4/30 | 814x210×467 | 850/640/550 | 1/4-1/2" | **580 €** |
| **SUITCON045** | 8435666504661 | 4,5/35 | 5/35 | 814x210×467 | 850/640/550 | 1/4-1/2" | **595 €** |
| **SUITCON056** | 8435666510808 | 5,6/95 | 6,3/95 | 1.010×210×467 | 1.070/870/800 | 1/4-1/2" | **695 €** |
| **SUITCON071** | 8435666504678 | 7,1/340 | 7,8/340 | 1.445×260×680 | 1.500 | 3/8-5/8" | **795 €** |
| **SUITCON100H** | 8435666503862 | 10/450 | 11/450 | 1.190x370x620 | 2.300 | 3/8-5/8" | **910 €** |
| **SUITCON120H** | 8435666505095 | 12/450 | 13/450 | 1.190x370x620 | 2.300 | 3/8-5/8" | **1.025 €** |
| **SUITCON150H** | 8435666503879 | 15/450 | 17/450 | 1.190x370x620 | 2.300 | 3/8-5/8" | **1.135 €** |
| **SUITCON220** | 8435666503886 | 20/1.200 | 22/1.200 | 1.465x448x811 | 3.750 | 1/2-7/8" | **2.000 €** |
| **SUITCON280** | 8435666503893 | 28/1.300 | 30,8/1.300 | 1.465x448x811 | 4.100 | 1/2-7/8" | **2.270 €** |
| **SUITCON450** | 8435666503909 | 45/2.600 | 50/2.600 | 2.165x676x916 | 6.000 | 5/8-1"1/8 | **4.000 €** |
| **SUITCON560** | 8435666503916 | 56/3.400 | 63/3.400 | 2.165x676x916 | 8.000 | 5/8-1"1/8 | **4.175 €** |
| **SERIE SUITCAS** | | |  | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **SUITCAS022K** | 8435666505248 | 2,2/15 | 2,5/15 | 653×267×585 | 440/327/246 | 1/4-3/8" | **690 €** |
| **SUITCAS028K** | 8435666505057 | 2,8/15 | 3,2/15 | 653×267×585 | 440/327/246 | 1/4-3/8" | **695 €** |
| **SUITCAS036K** | 8435666503800 | 3,6/23 | 4/23 | 653×267×585 | 530/432/327 | 1/4-1/2" | **745 €** |
| **SUITCAS045K** | 8435666503817 | 4,5/23 | 5/23 | 653×267×585 | 530/432/327 | 1/4-1/2" | **755 €** |
| **SUITCAS056K** | 8435666510792 | 4,6/14~23 | 6,3/ 14~23 | 833×232×900 | 730/680/600/440 | 1/4-1/2" | **825 €** |
| **SUITCAS071K** | 8435666503824 | 7,1/18~63 | 8/ 18~63 | 833×232×900 | 1.310/1140/825 | 3/8-5/8" | **905 €** |
| **SUITCAS100K** | 8435666503831 | 10/26~66 | 11/ 26~66 | 833×232×900 | 1.500/1.200/1.000 | 3/8-5/8" | **1.040 €** |
| **SUITCAS125K** | 8435666503848 | 12,5/40~100 | 14/ 40~100 | 833×232×900 | 1.700/1.400/1.200 | 3/8-5/8" | **1.080 €** |
| **SUITCAS160K** | 8435666505064 | 16/160 | 16/160 | 1.445×260×680 | 1.800 | 3/8-5/8" | **1.274 €** |

### ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Control por infrarrojos SUITCR1** | **45 €** |
| **Control por cable SUITCP** | **110 €** |
| **Control centralizado SUITCC13** | **1.140 €** |
| **Distribuidor unidad interior 23 kW máximo EVRI-BP1** | **77 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# GAMA INDUSTRIAL

## SISTEMAS VRV

### ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| Distribuidor unidad interior entre 23 y 46 kW EVRI-BP2 | 82 € |
| Distribuidor unidad interior entre 46 y 92 kW EVRI-BP3 | 149 € |
| Distribuidor unidad interior entre 92 y 135 kW EVRI-BP4 | 167 € |
| Distribuidor unidad interior entre 135 y 180 kW EVRI-BP5 | 187 € |
| Distribuidor unidad exterior modular JR8V (2 unidades) EVRO-BP2 | 343 € |
| Distribuidor unidad exterior modular JR8V (3 unidades) EVRO-BP3 | 656 € |

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## MODULAR CHILLER

### SERIE GLACIAR








| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C] - Consigna de agua [R/C] | Caudal de agua ($m^3$/h) / aire ($m^3$/h) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLACIAR75MK (Trifásica) | 8435666502735 | 69,7/4,22 | 75,4/3,95 | A++ | -10~48/-20~43 ºC<br>0~20 / 25~54 ºC | 12,04/28.500 | 2.000x1.775x960 | DN50 | 18.450 € |
| GLACIAR90MK (Trifásica) | 8435666502742 | 82/4,44 | 90/3,77 | A++ | | 15/35.000 | 2.220x2.315x1.120 | DN50 | 24.400 € |
| GLACIAR140MK (Trifásica) | 8435666502759 | 129,5/4,32 | 138,6/3,73 | A++ | | 22,36/50.000 | 2.220x2.300x1.120 | DN65 | 29.890 € |
| GLACIAR180MK (Trifásica) | 8435666509529 | 163/4,35 | 181,2/3,65 | A+ | | 28,2/70.000 | 2.752x2.415x2.220 | DN80 | 39.670 € |

## MINI CHILLER

### SERIE ICEBERG












| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C] - Consigna de agua [R/C] | Caudal de agua ($m^3$/h) / aire ($m^3$/h) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEBERG7 | 8435666511072 | 8,3/8,09 | 8,4/6,94 | A+++/A++ | -5~43/-25~35 ºC<br>5~25/ 25~65 ºC | 1,44 (0,4-1,65)/ 4.500 | 1.040x865x410 | 1" | 2.835 € |
| ICEBERG9 | 8435666502704 | 10/8,31 | 10/7,05 | A+++/A++ | | 1,72 (0,4-2,1) 4.500 | 1.040x865x410 | 1" | 3.169 € |
| ICEBERG12 | 8435666502711 | 12,2/7,79 | 12,2/6,63 | A+++/A++ | | 2,10 (0,7-2,50)/ 5.200 | 1.040x865x410 | 1-1/4" | 3.649 € |
| ICEBERG16M | 8435666509536 | 15,4/7,49 | 16/6,46 | A+++/A++ | | 2,75 (0,70-3)/ 5.200 | 1.040x865x410 | 1-1/4" | 3.959 € |
| ICEBERG16 (Trifásica) | 8435666502728 | 15,4/7,54 | 16/6,46 | A+++/A++ | | 2,75 (0,70-3)/ 5.200 | 1.040x865x410 | 1-1/4" | 4.369 € |

## AEROTERMIA MONOBLOCK

### SERIE AURUM R290 M












| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C/ACS] - Consigna de agua [R/C/ACS] | Caudal de aire ($m^3$/h) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUM80VMT | 8435666511034 | 8,3/8,14 | 8,4/6,56 | A+++/A++ | -5~46/-25~35 /-25~46ºC<br>5~30/12~75 /10~70 ºC | 4.030 | 1.385x865x523 | 1-1/4" | 3.335 € |
| AURUM100VMT NOVEDAD | 8435666512758 | 10/8,16 | 10/7,11 | A+++/A++ | | 4.030 | 1.385x865x523 | 1-1/4" | 3.999 € |
| AURUM120VMT | 8435666511041 | 12/6,42 | 12/5,9 | A+++/A++ | | 4.030 | 1.385x865x523 | 1-1/4" | 4.335 € |
| AURUM160VMT | 8435666511058 | 16/6,65 | 15/6,05 | A+++/A++ | | 5.040 | 1.385x865x523 | 1-1/4" | 4.665 € |
| AURUM160YMT (Trifásica) | 8435666511065 | 16/6,65 | 15/6,05 | A+++/A++ | | 5.040 | 1.385x865x523 | 1-1/4" | 4.999 € |

### SERIE AURUM R32 M












| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C/ACS] - Consigna de agua [R/C/ACS] | Caudal de aire ($m^3$/h) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUM220YMA (Trifásica) | 8435666511003 | 23/4,70 | 22/5,93 | A+++/A++ | -5~43/-25~35 /-10~46ºC<br>5~25/25~60 /30~60 ºC | 10.650 | 1.129x1.558x428 | 1-1/4" | 6.165 € |
| AURUM260YMA (Trifásica) | 8435666511010 | 27/4,66 | 26/5,85 | A+++/A+ | | 11.200 | 1.129x1.558x428 | 1-1/4" | 6.665€ |
| AURUM300YMA (Trifásica) | 8435666511027 | 31/4,49 | 30,1/5,4 | A+++/A+ | | 11.200 | 1.129x1.558x428 | 1-1/4" | 6.999 € |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## AEROTERMIA MONOBLOCK

### SERIE AURUM R290 M PLUS

NOVEDAD





Wi-Fi integrado

USO DOMÉSTICO: 3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

USO PROFESIONAL: 2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C/ACS] - Consigna de agua [R/C/ACS] | Caudal de agua ($m^3$/h) / aire ($m^3$/h) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AURUM260YMT (Trifásica)** | 8435666512116 | 26/7,17 | 26/6,57 | A+++/A+++ | -15~48/-25~43 /-25~43ºC<br>5~25/28~85 /20~75 ºC | 1,2~5,4/10.500 | 1.384x1.816x523 | 1-1/4" | **10.250 €** |
| **AURUM300YMT (Trifásica)** | 8435666512123 | 30/6,8 | 30/6,26 | A+++/A++ | | 1,2~6,2/10.500 | 1.384x1.816x523 | 1-1/4" | **10.475 €** |
| **AURUM350YMT (Trifásica)** | 8435666512130 | 35/6,43 | 35/6,08 | A+++/A++ | | 1,2~7,2/10.500 | 1.384x1.816x523 | 1-1/4" | **11.175 €** |
| **AURUM400YMT (Trifásica)** | 8435666512147 | 39/6,22 | 39/5,35 | A+++/A++ | | 1,2~8,1/10.500 | 1.384x1.816x523 | 1-1/4" | **12.240 €** |

### SERIE AURUM R290 M TOP

NOVEDAD





2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C/ACS] - Consigna de agua [R/C/ACS] | Caudal de agua ($m^3$/h) / aire ($m^3$/h) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AURUM500TOP (Trifásica)** | 8435666512154 | 50/6,5 | 50/4,70 | A+++/A++ | -15~48/-25~43 /-25~43ºC<br>5~25 (-5~25)/25~70 (25~85) /20~70 (20~80) ºC | 1,8~10,3/28.670 | 2.000x1880x960 | DN50/Acopl. de brida con abrazadera | **21.650 €** |
| **AURUM700TOP (Trifásica)** | 8435666512178 | 65/6,8 | 70/4,50 | A+++/A++ | | 1,8~14,4/28.670 | 2.000x1880x960 | DN50/Acopl. de brida con abrazadera | **23.300 €** |

## AEROTERMIA BIBLOCK

### SERIE AURUM BM







Wi-Fi integrado

USO DOMÉSTICO: 3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

USO PROFESIONAL: 2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C/ACS] - Consigna de agua [R/C/ACS] | Caudal de aire ($m^3$/h) | Dimensiones exterior/interior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AURUM4VAK** | 8435666509000/ 8435666506979 | 4,7/7,77 | 4,25/4,85 | A+++/A++ | -5~43/-25~35 /-25~43ºC<br>5~25/25~65 /30~60 ºC | 2.770 | 1.008x712x429 420x790x270 | 1" | **3.850 €** |
| **AURUM6VAK** | 8435666506924/ 8435666506979 | 7/8,21 | 6,20/4,95 | A+++/A++ | | 2.770 | | 1" | **3.900 €** |
| **AURUM8VAK** | 8435666506931/ 8435666506986 | 7,40/8,95 | 8,30/5,21 | A+++/A++ | | 4.030 | 1.118x865x523 420x790x270 | 1" | **4.225 €** |
| **AURUM10VAK** | 8435666509017/ 8435666506986 | 8,20/8,78 | 10/5,19 | A+++/A++ | | 4.030 | | 1" | **4.645 €** |
| **AURUM12VAK** | 8435666506948/ 8435666506993 | 11,6/7,1 | 12,1/4,81 | A+++/A++ | | 4.060 | | 1" | **4.995 €** |
| **AURUM12YAK (Trifásica)** | 8435666509208/ 8435666506993 | 11,6/7,1 | 12,1/4,81 | A+++/A++ | | 4.060 | | 1" | **5.275 €** |
| **AURUM16VAK** | 8435666506955/ 8435666506993 | 14/6,75 | 16/4,62 | A+++/A++ | | 4.650 | | 1" | **5.400 €** |
| **AURUM16YAK (Trifásica)** | 8435666506962/ 8435666506993 | 14/6,75 | 16/4,62 | A+++/A++ | | 4.650 | | 1" | **5.760 €** |

### SERIE AURUM BM INTEGRABLE







Wi-Fi integrado

USO DOMÉSTICO: 3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

USO PROFESIONAL: 2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA

| REFERENCIA | EAN (Interior/Exterior) | Capacidad nominal en refrigeración (kW)/ SEER | Capacidad nominal en calefacción (kW)/ SCOP | Clasificación | Rango de temperatura ambiente [R/C/ACS] - Consigna de agua [R/C/ACS] | Caudal de aire ($m^3$/h) | Dimensiones exterior/interior (AnxAlxFon) mm | Conexiones de agua | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AURUM4VA190K** | 8435666509000/ 8435666507006 | 4,7/7,77 | 4,8/6,46 | A+++/A++ | -5~43/-25~35 /-25~43ºC<br>5~25/25~65 /30~60 ºC | 2.770 | 1.008x712x426 600x1.683x600 | G1-G3/4 | **5.640 €** |
| **AURUM6VA190K** | 8435666506924/ 8435666507006 | 7/8,25 | 6,10/6,57 | A+++/A++ | | 2.770 | | G1-G3/4 | **5.690 €** |
| **AURUM8VA190K** | 8435666506931/ 8435666507006 | 7,40/8,95 | 7,10/6,99 | A+++/A++ | | 4.030 | 1.118x865x523 600x1.683x600 | G1-G3/4 | **5.970 €** |
| **AURUM10VA190K** | 8435666509017/ 8435666507006 | 8,20/8,80 | 8,25/7,09 | A+++/A++ | | 4.030 | | G1-G3/4 | **6.390 €** |
| **AURUM4VA240K** | 8435666509000/ 8435666507013 | 4,7/7,77 | 4,8/6,46 | A+++/A++ | | 2.770 | 1.008x712x426 600x1.943x600 | G1-G3/4 | **6.215 €** |
| **AURUM6VA240K** | 8435666506924/ 8435666507013 | 7/8,25 | 6,10/6,57 | A+++/A++ | | 2.770 | | G1-G3/4 | **6.265 €** |
| **AURUM8VA240K** | 8435666506931/ 8435666507013 | 7,40/8,95 | 7,10/6,99 | A+++/A++ | | 4.030 | 1.118x865x523 600x1.943x600 | G1-G3/4 | **6.545 €** |
| **AURUM10VA240K** | 8435666509017/ 8435666507013 | 8,20/8,80 | 8,25/7,09 | A+++/A++ | | 4.030 | | G1-G3/4 | **6.965 €** |
| **AURUM12VA240K** | 8435666506948/ 8435666507020 | 12/7,14 | 12,30/6,48 | A+++/A++ | | 4.060 | | G1-G3/4 | **7.675 €** |
| **AURUM12YA240K (Trifásica)** | 8435666509208/ 8435666507020 | 12/7,08 | 12,30/6,47 | A+++/A++ | | 4.060 | | G1-G3/4 | **7.955 €** |
| **AURUM16VA240K** | 8435666506955/ 8435666507020 | 14,90/6,75 | 16/6,29 | A+++/A++ | | 4.650 | | G1-G3/4 | **8.080 €** |
| **AURUM16YA240K (Trifásica)** | 8435666506962/ 8435666507020 | 14,90/6,75 | 16/6,29 | A+++/A++ | | 4.650 | | G1-G3/4 | **8.440 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## FAN COILS

| REFERENCIA | EAN | Potencia en frío (kW) | Potencia en calor (kW) | Caudal de aire (m³/h) | Nivel sonoro (db) | Dimensiones Unidad exterior (AnxAlxFon) mm | Conexión hidráulica | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE MISTRALPA** | | |    | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MISTRALPA30** | 8435666502865 | 2,19/2,54/2,91 | 2,42/2,77/3,23 | 413/485/585 | 27/30/32 | 915x290x230 | 3/4" | **420 €** |
| **MISTRALPA40** | 8435666502872 | 2,88/3,3/3,81 | 3,09/3,65/4,3 | 590/689/825 | 35/39/45 | 915x290x230 | 3/4" | **465 €** |
| **MISTRALPA50** | 8435666502889 | 3,48/3,98/4,47 | 3,62/4,23/4,84 | 634/741/862 | 30/34/38 | 1.072x315x230 | 3/4" | **510 €** |
| **SERIE MISTRALCON A -1** | | | NOVEDAD  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MISTRALCON20A-1** | 8435666512185 | 1,59/2,05/2,45 | 1,83/2,24/2,68 | 374/301/228 | 39/33/25 | 632x243x482 | 3/4" | **310 €** |
| **MISTRALCON30A-1** | 8435666512192 | 2,21/2,89/3,35 | 2,51/3,25/3,95 | 550/421/307 | 37/31/22,5 | 773x243x482 | 3/4" | **330 €** |
| **MISTRALCON50A-1** | 8435666512208 | 2,88/3,69/4,25 | 3,36/4,31/5,00 | 734/584/436 | 43/37,5/30 | 908x243x482 | 3/4" | **350 €** |
| **MISTRALCON60A-1** | 8435666512215 | 3,66/4,88/5,85 | 4,21/5,66/6,90 | 1.022/810/552 | 49,5/43,5/34 | 1.003x243x482 | 3/4" | **370 €** |
| **MISTRALCON70A-1** | 8435666512222 | 5,09/6,04/6,50 | 5,81/6,96/7,60 | 1.190/1.015/806 | 51/45/40 | 1.178x243x482 | 3/4" | **440 €** |
| **MISTRALCON80A-1** | 8435666512239 | 5,37/6,65/8,02 | 5,82/7,36/9,40 | 1.400/1.082/816 | 49,5/43/36 | 1.368x243x482 | 3/4" | **499 €** |
| **MISTRALCON100A-1** | 8435666512246 | 4,97/7,10/9,05 | 5,41/8,02/11,00 | 1.650/1.201/746 | 54,5/46/34 | 1.368x243x482 | 3/4" | **540 €** |
| **MISTRALCON120A-1** | 8435666512253 | 6,02/7,25/10,08 | 6,78/8,32/11,83 | 1.750/1.222/912 | 49,5/42,5/33,5 | 1.658x243x482 | 3/4" | **600 €** |
| **MISTRALCON140A-1** | 8435666512260 | 9,77/10,58/11,11 | 10,59/11,98/12,67 | 2.250/1.952/1.675 | 53/50/46,5 | 1.898x243x482 | 3/4" | **680 €** |
| **SERIE MISTRALCAS** | | |     | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MISTRALCAS30CK-1** | 8435666510136 | 2/2,53/2,98 | 2,24/2,61/2,89 | 322/429/535 | 27/33/39 | 575x261x575 | 3/4" | **535 €** |
| **MISTRALCAS50CK-1** | 8435666510143 | 3,01/3,48/4,2 | 3,26/3,99/4,95 | 494/611/781 | 32/38/43 | 575x261x575 | 3/4" | **565 €** |
| **MISTRALCAS75K1** | 8435666510150 | 4,6/5,45/6,12 | 5,43/6,53/6,27 | 810/1.020/1.229 | 34/40/44 | 840x230x840 | 3/4" | **585 €** |
| **MISTRALCAS95K1** | 8435666510167 | 6,35/6,84/7,84 | 7,35/8/8,49 | 1.101/1.224/1.530 | 39/42/46 | 840x300x840 | 3/4" | **645 €** |
| **MISTRALCAS120K1** | 8435666510174 | 6,67/7,12/7,87 | 7,9/8,54/9,16 | 1.236/1.371/1.581 | 41/44/48 | 840x300x840 | 3/4" | **675 €** |
| **MISTRALCAS150K1** | 8435666510181 | 7,48/8,82/11,19 | 10,07/11,73/14,92 | 1.198/1.415/1.871 | 39/43/49 | 840x300x840 | 3/4" | **735 €** |
| **SERIE MISTRALSU** | | |  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MISTRALSU35** | 8435666502834 | 2,22/2,89/3,50 | 2,35/3,10/3,80 | 340/470/595 | 36/44/52 | 1.240x495x200 | 3/4" | **425 €** |
| **MISTRALSU50** | 8435666502841 | 2,71/3,48/4,30 | 2,81/3,70/4,70 | 410/580/790 | 43/51/59 | 1.240x495x200 | 3/4" | **440 €** |
| **MISTRALSU70** | 8435666504500 | 3,14/4,47/5,60 | 3,36/4,77/6 | 505/855/1.190 | 45/56/64 | 1.360x495x200 | 3/4" | **510 €** |
| **MISTRALSU80** | 8435666502858 | 4,57/6,12/7,35 | 4,71/6,46/8,05 | 685/1.015/1.360 | 49/58/63 | 1.360x591x200 | 3/4" | **525 €** |


## ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Kit 2 patas sporte Fn Coil Suelo-Techo MISTRALSU** | **42 €** |
| **Control remoto RM05** | **45 €** |
| **Control por cable con Wi-Fi integrado MISTRALCPW-1** | **89 €** |
| **Control por cable MISTRALCPCAS** | **146 €** |
| **Control por cable encastrable MISTRALSUC75** | **110 €** |
| **Control centralizado JVRC30CM** | **435 €** |
| **Centralita de conexión a internet JVRC-15CM** | **1.255 €** |
| **Centralita ModBus MOD-VR6** | **4.050 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## DEPÓSITOS DE INERCIA

| REFERENCIA | EAN | Capacidad (l)/ Clase energética | Material calderín | Instalación | Rango de temperatura (ºC) | Presión máxima (bar) | Dimensiones (ØxAl) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JBMC** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JBMC50V** | 8435666512017 | 50/C | Acero inoxidable Duplex 2201 | Vertical Mural /Suelo en interior | -10~100 | 6 | 310x1.029 | **410,23 €** |
| **JBMC100V** | 8435666512024 | 100/B | | | -10~100 | 6 | 540x777 | **672,34 €** |
| **JBMC150V** | 8435666512031 | 143/B | | Vertical Suelo en interior *Para instalación en exterior consultar condiciones de venta con el departamento comercial. | -10~100 | 6 | 540x1.047 | **883,43 €** |
| **JBMC200V** | 8435666512048 | 190/B | | | -10~100 | 6 | 540x1.327 | **997,74 €** |
| **JBMC300V** | 8435666512055 | 272/B | | | -10~100 | 6 | 540x1.827 | **1.174,10 €** |
| **JBMC500V** | 8435666512062 | 470/C | | | -10~100 | 6 | 700x1.919 | **1.715,42 €** |
| **JBMC750V** | 8435666512420 | 746/C | | | -4~100 | 6 | 950x1.503 | **2.403 €** |
| **JBMC1000V** | 8435666512437 | 1.000/C | | | -4~100 | 6 | 950x1.883 | **2.875 €** |
| **SERIE J-INER RV** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JINERCIA30RV** | 8435666506177 | 30/B | Acero al carbono decapado ST37-2 | Vertical Mural /Suelo en interior | -10~100 | 6 | 310x674 | **248 €** |
| **JINERCIA50RV** | 8435666506184 | 50/C | | | -10~100 | 6 | 310x1.029 | **277 €** |
| **SERIE J-INER** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JINERCIA100V** | 8435666503985 | 100/B | Acero al carbono decapado ST37-2 | Vertical Mural /Suelo en interior | -10~100 | 6 | 540x777 | **420 €** |
| **JINERCIA150V** | 8435666509819 | 143/B | | Vertical Suelo en interior *Para instalación en exterior consultar condiciones de venta con el departamento comercial. | -10~100 | 6 | 540x1.047 | **545 €** |
| **JINERCIA200V** | 8435666509826 | 190/B | | | -10~100 | 6 | 540x1.327 | **632 €** |
| **JINERCIA300V** | 8435666509833 | 272/B | | | -10~100 | 6 | 540x1.827 | **689 €** |
| **JINERCIA500V** | 8435666509840 | 470/C | | | -10~100 | 6 | 700x1.919 | **1.114 €** |
| **JINERCIA750V** | 8435666512383 | 743/C | | | -10~100 | 6 | 950x1.463 | **1.664 €** |
| **JINERCIA1000V** | 8435666512390 | 1.000/C | | | -10~100 | 6 | 950x1.883 | **1.905 €** |
| **JINERCIA1500V** | 8435666512406 | 1.500/C | | | -10~100 | 6 | 1.340x1.512 | **3.007 €** |
| **JINERCIA2000V** | 8435666512413 | 2.000/C | | | -10~100 | 6 | 1.340x2.012 | **3.309 €** |

## INTERACUMULADORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad (l)/ Clase energética | Material calderín | Instalación | Superficie de intercambio (m²) | Presión máx. (bar)/ Temp. max (ºC) | Dimensiones (ØxAl) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE KROSS** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JKROSS150S** | 8435666512079 | 150/B | Acero inoxidable Duplex 2202 | Vertical Suelo en interior *Para instalación en exterior consultar condiciones de venta con el departamento comercial. | 1,8 | 8/95 | 560x1.152 | **1.240,56 €** |
| **JKROSS200S** | 8435666512086 | 190/B | | | 2,4 | 8/95 | 560x1.371 | **1.349,63 €** |
| **JKROSS300S** | 8435666512093 | 280/B | | | 3 | 8/95 | 560x1.871 | **1.585,03 €** |
| **JKROSS500S** | 8435666512444 | 480/B | | | 5 | 8/95 | 700x1.990 | **2.815 €** |
| **JKROSS750S** | 8435666512451 | 746/C | Acero inoxidable Duplex 2101 | | 6 | 8/95 | 950x1.511 | **4.219 €** |
| **JKROSS1000S** | 8435666512468 | 1.000/C | | | 6,6 | 8/95 | 950x1.926 | **5.266 €** |
| **JKROSS1500S** | 8435666512475 | 1.500/C | | | 8,4 | 8/95 | 1.340x1.525 | **8.911 €** |
| **JKROSS2000S** | 8435666512482 | 2.000/C | | | 9 | 8/95 | 1.340x2.025 | **10.626 €** |
| **JKROSS2500S** | 8435666512499 | 2.500/C | | | 9 | 8/95 | 1.340x2.425 | **11.621 €** |



**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## INTERACUMULADORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad (l)/ Clase energética | Material calderín | Instalación | Superficie de intercambio (m²) | Presión máx. (bar)/ Temp. max (ºC) | Dimensiones (ØxAl) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE J-INTEX** | | | |  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JINTEX150P** | 8435666504357 | 150/B | Acero inoxidable Duplex 2205 | Vertical mural en interior | 1,8 | 8/95 | 560x1.115 | **1.600 €** |
| **JINTEX150S** | 8435666504364 | 150/B | | Vertical suelo en interior | 1,8 | 8/95 | 560x1.152 | **1.600 €** |
| **JINTEX200S** | 8435666504371 | 190/B | | | 2,4 | 8/95 | 560x1.371 | **1.800 €** |
| **JINTEX300S** | 8435666504388 | 280/B | | | 3 | 8/95 | 560x1.871 | **2.150 €** |
| **SERIE J-INTEX RMS** | | | |  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JINTEX190RMS** | 8435666509505 | 180/A+/A | Acero inoxidable Duplex 2205 | Vertical suelo | 1,934 | 10/95 | 560x1.335 | **1.250 €** |
| **JINTEX270RMS** | 8435666509512 | 250/A+/A | | | 1,934 | 10/95 | 600x1.595 | **1.350 €** |
| **SERIE JINTEVI** | | | |  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JINTEVI150S** | 8435666509123 | 147/B | Acero vitrificado | Vertical suelo en interior | 1,22 | 8/95 | 600x980 | **745 €** |
| **JINTEVI200S** | 8435666509130 | 190/C | | | 1,68 | 8/95 | 600x1.220 | **885 €** |
| **JINTEVI300S** | 8435666509147 | 267/C | | | 2,71 | 8/95 | 600x1.605 | **1.145 €** |
| **JINTEVI500S** | 8435666512505 | 474/B | | | 5,06 | 8/95 | 800x1.765 | **2.029 €** |

## ACUMULADORES AEROTÉRMICOS PARA ACS

| REFERENCIA | EAN | Capacidad de calentamiento (kW)/SCOP/Eficiencia/ Perfil de Consumo | Capacidad (l) | Temperatura máx. de salida por defecto (ºC) | Condiciones de trabajo (ºC)/Con resistencia | Material acumulador | Tipo de ánodo/ Serpentín solar | Dimensiones (ØxAl) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE MANANTIAL V INSTALABLE EN PARED** NOVEDAD | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MANANTIAL80RPLUSV** | 8435666512956 | 1/3,37/A+/M | 80 | 55 | -5~43 -20~60 | Vitrificado | Electrónico de titanio/- | 520x1.160 | **1.275 €** |
| **MANANTIAL110RPLUSV** | 8435666512987 | 1/3,737/A++/M | 110 | 55 | | | | 520x1.368 | **1.325 €** |
| **SERIE MANANTIAL B INSTALABLE EN PARED** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MANANTIAL110RPLUSB** | 8435666511225 | 1/3,737/A++/M | 110 | 55 | -5~43 -20~60 | Acero inoxidable Duplex 2205 | Electrónico de titanio/- | 520x1.368 | **1.325 €** |
| **MANANTIAL150RPLUSB** | 8435666511232 | 1/4,017/A++/L | 150 | 55 | | | | 560x1.475 | **1.535 €** |
| **SERIE MANANTIAL R** NOVEDAD | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MANANTIAL200R** | 8435666514424 | 1,5/4,026/A+/L | 200 | 55 | -5~43 -20~60 | Acero inoxidable Duplex 2001 | Electrónico/- | 560x1.745 | **2.895 €** |
| **MANANTIAL250R** | 8435666514431 | 1,5/4,194/A+/XL | 250 | 55 | | | | 600x1.953 | **3.495 €** |
| **SERIE MANANTIAL RL** NOVEDAD | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MANANTIAL250RL** | 8435666514431 | 1,5/4,194/A+/XL | 250 | 55 | -5~43 -20~60 | Acero inoxidable Duplex 2001 | Electrónico/- | 600x1.953 | **3.695 €** |
| **SERIE MANANTIAL Z** | | |  | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **MANANTIAL190ZK** | 8435666506061 | 2,8/3,81/A+/M | 190 | 55 | -7~43 -20~43 | Acero inoxidable SUS304 | Magnesio/- | 650x1.485 | **1.850 €** |
| **MANANTIAL300ZK** | 8435666508157 | 2,8/3,89/A+/XL | 300 | 55 | | | Electrónico/- | 650x1.890 | **2.250 €** |
| **MANANTIAL300SZK** | 8435666506078 | 2,8/3,89/A+/XL | 300 | 55 | | | Electrónico/ incluido | 650x1.890 | **2.530 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## CALENTADOR SOLAR COMPACTO

| REFERENCIA | EAN | Capacidad/Volumen (l)/ Presión (bar) | Material tanque/ intercambiador solar | Salida ACS mezclada a 40ºC (l) | Absorción(%)/Aislamiento térmico (W/mK) | Dimensiones (AnxAlxFon)/ Superficie bruta-neta (m²) | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE SOLARTAB** | | | |  | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **SOLARTAB-COPK (Calentador+soporte 0º para cubierta inclinada)** | 8435666511768 | 150/9,2/10 | Acero inoxidable/ Acero inoxidable 1,4404 AISI 316l | 380 | 91/0,036 | 2.220x920x190/ 2,05 - 1,68 | **2.135 €** |
| **SOLARTAB-INCK (Calentador+soporte 20/30º para cubierta inclinada)** | 8435666511768 | | | | | | **2.165 €** |

### ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Resistencia opcional de protección contra heladas 1 kW STAB-R1KW** | **135 €** |
| **Resistencia opcional de protección contra heladas 2 kW STAB-R2KW** | **149 €** |

## TERMOSIFONES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad/Volumen primario del interacumulador (l) | Área útil solar/ absorbedor/bruta captador (m²) | Temp. estancamiento captador (ºC)/ Potencia pico captador (G=1.000W/m²) | Relación volumen-área del conjunto (l/m²) | Dimensiones | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JWASUN** | | |  |  | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JWASUN150K** | 8435666510266 | 145/10,36 | 1,88/1,83/1,97 | 200,3/1.498 | 77,13 | Interacumulador (ØxAl): 580x1.092 Estructura completa (AnxAlxFon): 1.431x1.092x2.280 | **1.750 €** |
| **JWASUN200K** | 8435666510273 | 190/13,21 | 2,38/2,33/2,48 | 200,3/1.877 | 79,83 | Interacumulador (ØxAl): 580x1.342 Estructura completa (AnxAlxFon): 1.431x1.342x2.280 | **1.975 €** |
| **JWASUN300K** | 8435666510280 | 273/18,75 | 3,76/3,66/3,94 | 200,3/2.996 | 72,6 | Interacumulador (ØxAl): 580x1.812 Estructura completa (AnxAlxFon): 1.431x1.812x2.280 | **2.875 €** |

### ACCESORIOS INCLUIDOS

| | |
|---|---|
| **Tapón sambra 18** | **Válvulas de seguridad de 2 y 8 bares** |
| **Tapón 1/2"** | **Junta de silicona 3/4"** |
| **Machón 1/2"** | **Manguitos de unión sambra 18** |
| **Codo sambra 18-3/4"** | **Latiguillos** |
| **Manguito 18-3/4"** | **Aislamiento** |
| **Válvula antitermosifónica** | |

## CALENTADORES DE GAS

| REFERENCIA | EAN | Capacidad(l)/Clasificación energética/Perfil de consumo | Temperatura del agua (ºC) | Tipo de gas/Combustión | Presión mín-máx (bar)/Flujo de agua mín-máx (l/min) | Dimensiones (AnxAlxFon)mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE ARGÓN** | | | |  | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **ARGON11BUTK** | 8435666502162 | 11/A/M | 35~60 | Butano/Cámara estanca | 0,2-10/8-13 | 372x663x223 | **285 €** |
| **ARGON11GNK** | 8435666502179 | 11/A/M | 35~60 | Natural/Cámara estanca | 0,2-10/8-13 | 372x663x223 | **285 €** |

### ACCESORIOS OPCIONALES

| | |
|---|---|
| **Tubo coaxial M/H Ø 60/100x250 mm blanco ES610-250MHP1** PVP: 3,80 € | **Terminal coaxial Calentador Ø 60/100 mm negro ES610DFV18** PVP: 20,80 € |
| **Tubo coaxial M/H Ø 60/100x500 mm blanco ES610-500MHP1** PVP: 5,40 € | **Teja calentador aluminio PVC negro ES-TEJA** PVP: 43,70 € |
| **Tubo coaxial M/H Ø 60/100x1.000 mm blanco ES610-1000MHP1** PVP: 21,53 € | **Abrazaderas pared calentador Ø 100 mm blanco ES10ABPRP3** PVP: 1,40 € |
| **Codo 90º coaxial M/H Calentador Ø 60/100 mm blanco ES610-90MHP1** PVP: 19,47 € | **Plafón calentador Ø 100 mm blanco ES10PL6** PVP: 2,66 € |
| **Codo 45º coaxial M/H Calentador Ø 60/100 mm blanco ES610-45MHP1** PVP: 24,03 € | **Conexión vertical multicompatible calentador Ø 60/100 mm blanco ES610CVMULTIP1** PVP: 16 € |

| REFERENCIA | EAN | Capacidad(l) /Consumo(W)/ Perfil de conusmo | Rendimiento (%) | Tipo de gas/Combustión | Presión mín-máx (bar) | Dimensiones (AnxAlxFon)mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE ARGÓN OPEN** | | | NOVEDAD  | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **ARGON11CAB** | 8435666513922 | 11/22/M | 88 | Butano/Cámara abierta | 0,03-0,8 | 330x629x213 | **259 €** |
| **ARGON11CAGN** | 8435666513939 | 11/22/M | 88 | Natural/Cámara abierta | 0,03-0,8 | 330x629x213 | **259 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENFRIADORAS, AEROTERMIA Y ACS

## TERMOS ELÉCTRICOS

| REFERENCIA | EAN | Capacidad (l)/Instalación | Eficiencia/Perfil de Consumo/Consumo medio | Potencia (W)/ Resistencia envainada | Presión (Mpa) | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE BARIUM** | | | NOVEDAD    | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **BARIUM50** | 8435666513946 | 47/Vertical y Horizontal | B/M/2-3 Personas | 2.000/incluida | 0,75 | 470x860x250 | **209 €** |
| **BARIUM80** | 8435666513953 | 74/Vertical y Horizontal | B/M/2-4 Personas | 2.000/incluida | 0,75 | 570x900x300 | **239 €** |
| **BARIUM100** | 8435666513960 | 93/ Vertical y Horizontal | B/M/3-5 Personas | 2.000/incluida | 0,75 | 570x1.090x300 | **269 €** |
| **SERIE RADIUM** | | |   | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **RADIUM30** | 8435666502025 | 30/Vertical | C/S/1-2 Personas | 1.500/- | 0,75 | 340x603x340 | **109 €** |
| **RADIUM50** | 8435666502032 | 50/Vertical | C/M/2-3 Personas | 1.500/- | 0,75 | 450x600x450 | **135 €** |
| **RADIUM80** | 8435666502049 | 80/Vertical | C/M/2-4 Personas | 1.500/- | 0,75 | 450x805x450 | **149 €** |
| **RADIUM100** | 8435666502056 | 100/Vertical | C/M/3-5 Personas | 1.500/- | 0,75 | 450x970x450 | **165 €** |

# BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS

| REFERENCIA | EAN | Capacidad (kW) [C] /COP (Aire 26ºC-Agua 26ºC-Humedad 80%) | Capacidad (kW) [C] /COP (Aire 15ºC-Agua 26ºC-Humedad 70%) | Capacidad (kW) [R] /EER (Aire 35ºC-Agua 28ºC-Humedad 80%) | Corriente máx. (A) | Flujo de agua ($m^3$/h) | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JSP** | | |    | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JSP08VN** | 8435666506788 | 1,6~7,7/ 6,02~12,6 | 1,3~5,5/ 4,8~8,66 | 1,7~3,6/ 4,48~7,53 | 7,24 | 2~3 | 860x668x330 | **1.335 €** |
| **JSP12VN** | 8435666506795 | 2,7~11,6/ 6,27~14,8 | 2,18~8,5/ 4,9~9,08 | 2,4~6/ 4,32~7,34 | 8,4 | 4~6 | 986x668x356 | **1.665 €** |
| **JSP15VN** | 8435666506801 | 3,4~14,8/ 6,15~14,62 | 2,86~11,4/ 4,9~8,94 | 3,2~7,87/ 4,41~7,42 | 9,6 | 5~7 | 986x668x356 | **1.835 €** |
| **JSP23VN** | 8435666506818 | 4,8~21,6/ 6,36~14,55 | 3,76~17,2/ 5,1~8,95 | 4,3~11,5/ 4,38~7,48 | 14,3 | 7~9 | 1.076x720x426 | **2.335 €** |
| **JSP29VN** | 8435666506825 | 6,6~28,3/ 6,1~14,54 | 5,43~21,8/ 4,95~8,91 | 6,2~15/ 4,29~7,54 | 31,5 | 9~12 | 1.176x822x451 | **3.335 €** |
| **JSP34YN** | 8435666506832 | 7,7~33,2/ 6,11~14,6 | 6,34~25,4/ 4,9~8,68 | 7,2~17,5/ 4,21~7,44 | 11,6 | 12~15 | 1.176x822x451 | **3.665 €** |

# VENTILACIÓN

## CORTINAS DE AIRE

| REFERENCIA | EAN | Velocidad del aire (m/s) | Caudal de aire ($m^3$/h) | Potencia motor (W)/Potencia calefacción (W) | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE CEFIRO** | | |    | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JCA3509** | 8435666505675 | 14,5 | 1.030 | 200/- | 900x217x205 | **275 €** |
| **JCA3510** | 8435666505682 | 14,5 | 1.130 | 210/- | 1.000x217x205 | **295 €** |
| **JCA3512** | 8435666505699 | 14,5 | 1.400 | 260/- | 1.200x217x205 | **325 €** |
| **JCA3515** | 8435666505705 | 14,5 | 1.780 | 330/- | 1.500x217x205 | **400 €** |
| **JCA3518** | 8435666505712 | 14,5 | 2.140 | 390/- | 1.800x217x205 | **465 €** |
| **JCA3520** | 8435666505729 | 14,5 | 2.360 | 400/- | 2.000x217x205 | **515 €** |
| **SERIE CEFIRO HEAT** | | |    | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JCA3010R** | 8435666506030 | 9 | 1.300 | 180/6.000 | 1.000x230x195 | **385 €** |
| **JCA3012R** | 8435666506047 | 9 | 1.600 | 200/8.000 | 1.200x230x195 | **465 €** |
| **JCA3015R** | 8435666506054 | 9 | 2.000 | 230/10.000 | 1.500x230x195 | **560 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# VENTILACIÓN

## RECUPERADORES DE CALOR

| REFERENCIA | EAN | Caudal de aire/Caudal de aire máximo (m³/h) | Eficiencia térmica EN308: 5ºC exterior / 25ºC interior | Número de velocidades | Presión estática útil externa aire impulsión/extracción (Pa) | Filtración impulsión/ retorno | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE NIRU** | | | NOVEDAD  USO DOMÉSTICO 3 USO PROFESIONAL 2 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **NIRU500** | 8435666512888 | 500/650 | 79,4% | 3 | 60/100 | F6+F8/F6 | 1.311x390x1.090 | **2.425 €** |
| **NIRU800** | 8435666512895 | 800/1.100 | 77,1% | 3 | 95/145 | F6+F8/F6 | 1.311x390x1.270 | **2.755 €** |
| **NIRU1000** | 8435666512901 | 1.000/1.400 | 78% | 3 | 105/135 | F6+F8/F6 | 1.311x390x1.510 | **2.995 €** |
| **NIRU1500** | 8435666512918 | 1.500/2.300 | 84,6% | 3 | 145/170 | F6+F8/F6 | 1.740x615x1.344 | **3.495 €** |
| **NIRU2000** | 8435666512925 | 2.000/2.750 | 80,5% | 3 | 155/175 | F6+F8/F6 | 1.811x685x1.545 | **4.335 €** |
| **Accesorios** | | | | | **Control centralizado JVRCM180** | | | **1.460 €** |
| | | | | | **Control centralizado JVRCM270** | | | **4.550 €** |

## EVAPORATIVOS

| REFERENCIA | EAN | Área de aplicación (m²)/ Caudal de aire (m³/h) | Capacidad de enfriamiento (kW)/ Evaporación (l/h)/Eficiencia | Potencia (W)/ Número de velocidades | Depósito de agua (l) | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE LEVANTE MOVE** | | | NOVEDAD   USO DOMÉSTICO 3 USO PROFESIONAL 2 | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **LEVANTE55MOVE** | 8435666513038 | 60/5.500 | - | 210/3 | 100 | 680x1370x420 | **349 €** |
| **LEVANTE110MOVE** | 8435666513045 | 120/11.000 | - | 345/3 | 120 | 850x1.350x610 | **799 €** |
| **SERIE LEVANTE ROOF** | | | NOVEDAD  2 | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **LEVANTE250ROOFK** | 8435666513052/ 8435666514523 | -/25.000 | 65/80/90% | 1.500/12 | 25 | 1.100x1.230x1.100 | **4.490 €** |

## VENTILADORES

| REFERENCIA | EAN | Diámetro/Velocidad de giro rpm | Modos de funcionamiento | Número de aspas | Número de velocidades/ Temporizador | Potencia (W)/ Potencia luz | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE VIRO M** | | | NOVEDAD  3 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VIRO12M** | 8435666513373 | 12"(30,50 cm)/1.200 rpm | Oscilación | 3 | 3/- | 40/- | 340x340x235 | **25 €** |
| **SERIE VIRO A** | | | NOVEDAD  3 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VIRO16A** | 8435666513335 | 16"(40,70 cm)/1.200 rpm | Oscilación | 3 | 3/- | 45/- | 660x1.030-1.240x660 | **35 €** |
| **VIRO16APLUS** | 8435666513328 | 16"(40,70 cm)/1.200 rpm | Oscilación/Brisa normal/Brisa variable/Descanso | 6 | 3/1-9 horas | 65/- | 430x1.110-1.300x380 | **65 €** |
| **SERIE VIRO BRUMA** | | | NOVEDAD  3 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VIRO17BRUMA** | 8435666513342 | 17"(43,20 cm)/1.200 rpm | Oscilación/Brisa normal/Brisa variable/Descanso/Nebulización | 3 | 3 velocidad - 3 nebulización/ 0,75-7,5 horas | 65/- | 440x1.300x440 | **125 €** |
| **SERIE VIRO TORRE** | | | NOVEDAD  3 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VIRO115TORRE** | 8435666513380 | - | Oscilación/Brisa normal/Brisa variable/Descanso | - | 3/0,5-7,5 horas | 45/- | 350x900x350 | **69 €** |
| **SERIE VIRO TECHO** | | | NOVEDAD  3 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VIRO48T** | 8435666513403 | 48"(122 cm)/210 rpm | Oscilación/Brisa Variable/Descanso/ Temperatura y nivel de brillo | 3 | 5/2-8 horas | 28/14 | 122x320-498x122 | **99 €** |
| **VIRO42TCOMPACT** | 8435666513397 | 42"(106,70 cm)/230 rpm | Oscilación/Verano/Invierno | 6 transparentes y ocultables | 6/1-8 horas | 33/36 | 460x460x310 (aspas plegadas y varilla 15cm) 540x540x225 (aspas desplegadas y varilla 30 cm) | **119 €** |
| **SERIE VIRO INDUSTRIAL** | | | NOVEDAD  3 | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA | |
| **VIRO20IND** | 8435666513359 | 20"(50,8 cm)/1.300 rpm | - | 3 | 3/- | 120/- | 600x600x230 | **75 €** |
| **VIRO30IND** | 8435666513366 | 30"(76,20 cm)/1.300 rpm | - | 3 | 2/- | 180/- | 850x950x200 | **229 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# TRATAMIENTO DEL AIRE

## DESHUMIDIFICADORES

| REFERENCIA | EAN | Capacidad de extracción (l/día)/ Área de aplicación m² | Caudal de aire (m³/h) | Consumo (W) | Capacidad del depósito (l) | Nivel sonoro(dB) | Filtro | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JHD** | | | | | | | | | |
| **JHD10-1** NOVEDAD | 8435666514035 | 10/16~31 | 107/82 | 225 | 2,1 | 39/35 | - | 412x260x205 | **169 €** |
| **JHD20DA** | 8435666508195 | 20/37~52 | 168/125/99 | 360 | 3 | 46/ 43/ 41 | HEPA | 510x350x245 | **279 €** |
| **JHD30-1** | 8435666510198 | 30/58~73 | 191/166 | 550 | 3 | 50/48,5 | - | 500x386x260 | **345 €** |
| **JHD50** | 8435666511270 | 50/101~116 | 353/319 | 850 | 6 | 49,5/48 | - | 616x392x282 | **419 €** |

# ENERGÍAS RENOVABLES

## CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

| REFERENCIA | EAN | Alimentación/ Tensión/ Corriente (ENTRADA) | Tensión/ Corriente/ Potencia (SALIDA) | Toma de corriente | Consumo en standby (W) | Temperatura (ºC)/ Humedad/ Altitud (m) | Dimensiones cuerpo (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE DYNAMO** NOVEDAD | | | | | | | | |
| **DYNAMO74PRO** | 8435666513663 | 1P+N+PE/ AC220~240V 50-60Hz/ 32A max (10,13,16A ajustable) | AC220~240V 50-60Hz/ 32A max (10,13,16A ajustable) 7,4 kW | Tipo 2 | <10 | -25~50/3~95%/ <2.000 | 200x330x122 | **499 €** |

## PANELES FOTOVOLTAICOS

| REFERENCIA | EAN | Potencia máx.(W)/Tensión de circuito abierto (V)/ Corriente de cortocircuito (Isc) | Voltaje máx(V)/ Intensidad máx. (A)/ Voltaje máx. sistema (V) | Potencia máx.(W)/Tensión de cir. abierto (V)/ Corr. de cortocircuito (Isc) [TONC] | Celdas/ Tecnologia MBB | Temperatura funcionamiento (ºC) | Panel/ Recubrimiento | Dimensiones cuerpo (AnxAlxFon) mm/ Peso (Kg) | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JSUN N-TYPE** | | | | | | | | | |
| **JSUN450N** | 8435666510204 | 450/39,3/14,48 | 32,82/13,71/1.500 | 340/36,94/11,51 | 108(6x18) | -40~85 | Silicio monocristalino /TopCon | 1.134x1.762x30/ 22,5 | **116 €** |
| **JSUN450NK37: Palé 37 unidades Panel Solar JSUN450N** | | | | | | | | | **4.292 €** |
| **JSUN580N** | 8435666510211 | 580/50,9/14,25 | 42,52/13,64/1.500 | 437/48,28/11,51 | 144(6x12x2) | -40~85 | Silicio monocristalino /TopCon | 1.134x2.278x30/ 30,5 | **133 €** |
| **JSUN580NK31: Palé 31 unidades Panel Solar JSUN580N** | | | | | | | | | **4.464 €** |
| **SERIE JSUN N-TYPE BIFACIAL** NOVEDAD | | | | | | | | | |
| **JSUN590B** | 8435666514530 | 590/52,9/14,03 | 44,15/13,37/1.500 | 649-726/52,9/15,43-17,26 | 144(6x12x2) | -40~85 | Silicio monocristalino /TopCon | 1.134x2.278x30/ 30,5 | **165 €** |
| **JSUN580NK31: Palé 24 unidades Panel Solar JSUN590B** | | | | | | | | | **3.960 €** |

## INVERSORES

| REFERENCIA | EAN | Potencia máx.(W)/Voltaje entrada(V)/Rango voltaje MPP(V) [CC] | Potencia máx.(W)/Intensidad máx de salida (A) [CA] | Núm. entradas independientes MPPT/Núm. strings por MPPT | Eficiencia máx/europea/ MPPT(%) | Tipo conexión CC/CA/ Comunicación | Dimensiones cuerpo (AnxAlxFon) mm/ Peso (Kg) | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVERSORES MONOFÁSICOS JSUNIN** | | | | | | | | |
| **JSUNIN3V** | 8435666509727 | 4.500/500/50~450 | 3.000/13,8 | 1/1 | 97,6/97/>99,9 | MC4/Conector enchufable/RS485-Wi-Fi-Ethernet | 297x223x117/4,5 | **550 €** |
| **JSUNIN5V** | 8435666509734 | 7.000/600/80~520 | 5.500/23 | 2/1 | 97,9/97,4/>99,9 | | 395x328x154/9,8 | **850 €** |
| **JSUNIN6/5V** | 8435666509628 | 8.125/600/80~550 | 6.500/29,6 | 2/1 | 98/97,5/>99,9 | | 395x328x154/10 | **899 €** |
| **INVERSORES TRIFÁSICOS JSUNIN** | | | | | | | | |
| **JSUNIN5Y** | 8435666509635 | 7.700/1.000/150~850 | 5.000/8,5 | 2/1 | 98,1/97,4/>99,9 | MC4/Conector enchufable/RS485-Wi-Fi-Ethernet | 425x351x160/13,7 | **1.245 €** |
| **JSUNIN10Y** | 8435666509642 | 13.000/1.000/150~850 | 10.000/15,2 | 2/1 | 98,2/97,5/>99,9 | | 425x351x160/14 | **1.485 €** |
| **JSUNIN15Y** | 8435666509659 | 22.500/1.000/150~900 | 15.000/24 | 2/2 | 98,6/98,2/>99,9 | | 425x351x200/20 | **1.715 €** |
| **JSUNIN25Y** | 8435666509741 | 32.500/1.000/150~900 | 25.000/39,9 | 2/2 | 98,6/98,2/>99,9 | | 425x351x200/20 | **2.345 €** |
| **JSUNIN36Y** | 8435666509758 | 54.000/1.100/150~1.000 | 36.000/60 | 3/2 | 98,7/98,3/>99,9 | | 580x435x242/38 | **3.275 €** |
| **JSUNIN50Y** | 8435666509765 | 65.000/1.100/150~1.000 | 50.000/80 | 4/2 | 98,8/98,4/>99,9 | | 580x435x242/40 | **3.740 €** |

## ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Dispositivo de monitorización datalogger de sistemas multi inversor JMANAGER** | **360 €** |

| REFERENCIA | EAN | Potencia máx.(W)/Voltaje entrada(V)/Rango voltaje MPP(V) [CC] | Potencia máx.(W)/Intensidad máx de salida (A) [CA] | Núm. entradas independientes MPPT/Núm. strings por MPPT | Eficiencia máx/europea/ MPPT/Carga batería/ carg-desc bat. red-consumidor(%) | Tipo conexión batería/ CC/CA/ Comunicación nube/BMS/Meter | Dimensiones cuerpo (AnxAlxFon) mm/ Peso (Kg) | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVERSORES JSUNIN HYBRID** | | | | | | | | |
| **JSUNIN6H** | 8435666509789 | 9.600/600/80~520 | 6.000/27,3 | 2/1 | 97,9/97,4/99,9/98/97 | SUNCLIX/MC4/ Conector enchufable/Wi-Fi-4G (opcional)/ CAN-RS485/RS485 | 425x351x160/13,8 | **1.560 €** |

**Los productos, caracteristicas, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# ENERGÍAS RENOVABLES

## CAJAS DE PROTECCIÓN

| REFERENCIA | EAN | Tensión máx.(V)/Intensidad máx(A)/Intensidad de conmutación máx (A) | Núm. máx strings entrada/salida | Potencia eléctrica/Nivel de protección de tensión Up/ Polos/Estructura | Grado de protección/ Interruptor de salida | Instalación | Rango de temperatura (ºC)/ Altitud máx (m)/Humedad relativa % | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE JCAJA** | | | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **JCAJADC11** | 8435666509352 | 1.000/15/20 | 1/1 | Clase II/3,8/3P/Módulo plug-push | IP65/Disyuntor | Mural | -25~55/2.000/0~95 sin condensación | **230 €** |
| **JCAJADC22** | 8435666509369 | | 2/2 | | | | | **338 €** |

## SMART METER

| REFERENCIA | ModBus | Rango de temperatura (ºC) | Precisión | Corriente nominal (A) | Montaje Filtración impulsión/retorno | Dimensiones (AnxAlxFon) mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE SDM** | | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **SDM230** | RS485 RTU | -25~55 | >Clase 1/>Clase B | - | Carril DIN 35mm | 99x36x63 | **75 €** |
| **SDM630** | | | | 100 conexión directa | | 100x72x66 | **165 €** |
| **SDM630MCT** | | | | 1/5 Conexión CT | | 94,5x72x65 | **199 €** |

## TOROIDALES PARTIDOS DE MEDICIÓN DE CORRIENTE

| REFERENCIA | Frecuencia (Hz)/Intensidad (A)/ Intensidad salida (A) | Precisión | Tensión de aislamiento (Vac)/ Resistencia eléctrica kv-Ma-min | Rango temperatura (ºC)/ Humedad % | Bobina/Núcleo/ Estructura interna | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE ESCT** | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **ESCT-TA16** | 50~60/120/0,04 | 0,5/1/3 | DC500-100/ 2,5 - 1 - 1 | -25~75/<85 | PBT/Permalloy/Epoxy | **40 €** |
| **ESCT-T36-5** | 50~60/600/5 | Clase 0,5 o 1 del 20% al 120% de la intensidad nominal | 600/ 2,5 - 1 - 1 | -12~75/<85 | | **44 €** |

## OPTIMIZADORES

| REFERENCIA | EAN | **Parámetros de entrada:** Potencia máx. entrada máx.(W)/ Rango voltaje funcion. (V)/ Rango de funcion. MPPT (V)/ Tensión máx. entrada (V)/Protección sobretensión (A)/ Protección sobretemperatura (ºC) | **Parámetros de salida:** Tensión máx. salida (V)/ Voltaje máx. salida (V)/Límite de voltaje de salida (V)/Voltaje máx string (V) | Conector/Rango de temperatura (ºC)/ Clasificación protección | Dimensiones (AnxAlxFon)mm | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE OPTIMUS** | | | | | | LEE EL CÓDIGO QR O HAZ CLICK PARA VER LA FICHA TÉCNICA |
| **OPT600** | 8435666511669 | 600/3~70/8~70/15/18/160 | 15/65/40-ajustable/1.500 | MC4/-40~85/IP68 | 108x106x22 | **109 €** |

## SOPORTES PANELES FOTOVOLTAICOS

Layon

| REFERENCIA | EAN (Soporte/Raíl) | Número de módulos (Soportes) | Tipo de tejado (Soportes) | Unidades por kit (Raíles) | Material (Raíles) | Velocidad de viento máx./ Acumulación de nieve máx. | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT INSTALACIÓN COPLANAR** | | | | | | | |
| **COPLANAR1CHAK** (COPLANAR1CHA+RAIL1300X2) | 8435666500908/ 8435666500915 | 1 | Chapa | 1 | Aluminio anodizado 6005-T5 y SUS 304 | 198 km/h / 1,4 kN/m² | **37 €** |
| **COPLANAR2CHAK** (COPLANAR2CHA+RAIL1100X4) | 8435666501028/ 8435666500939 | 2 | Chapa | 1 | | | **65 €** |
| **COPLANAR3CHAK** (COPLANAR3CHA+RAIL1200X6) | 8435666500922/ 8435666500953 | 3 | Chapa | 1 | | | **105 €** |
| **COPLANAR1TEK** (COPLANAR1TE+RAIL1300X2) | 8435666501035/ 8435666500915 | 1 | Teja | 1 | | | **45 €** |
| **COPLANAR2TEK** (COPLANAR2TE+RAIL1100X4) | 8435666500946/ 8435666500939 | 2 | Teja | 1 | | | **75 €** |
| **COPLANAR3TEK** (COPLANAR3TE+RAIL1200X6) | 8435666501059/ 8435666500953 | 3 | Teja | 1 | | | **105 €** |

| REFERENCIA | EAN (Soporte/Raíl/Trípode) | Número de módulos (Soportes) | Unidades por kit (Raíles) | Unidades por kit (Trípode) | Material (Trípode) | Velocidad de viento máx./ Acumulación de nieve máx. | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT INSTALACIÓN INCLINADA** | | | | | | | |
| **VERTICAL1K** (VERTICAL1+RAIL1300X2+VERTRIPODE) | 8435666500960/ 8435666500915/ 8435666501073 | 1 | 1 | 2 | Aluminio anodizado 6005-T5 y SUS 304 | 198 km/h / 1,4 kN/m² | **135 €** |
| **VERTICAL2K** (VERTICAL2+RAIL1100X4+VERTRIPODE) | 8435666500977/ 8435666500939/ 8435666501073 | 2 | 1 | 3 | | | **185 €** |
| **VERTICAL3K** (VERTICAL3+RAIL1200X6+VERTRIPODE) | 8435666500984/ 8435666500953/ 8435666501004 | 3 | 1 | 4 | | | **250 €** |
| **VERTICAL4K** (VERTICAL4+RAIL1200X8+VERTRIPODE) | 8435666500991/ 8435666501042/ 8435666501073 | 4 | 1 | 5 | | | **325 €** |
| **VERTICAL5K** (VERTICAL5+RAIL1200X8/ RAIL1100X2+VERTRIPODE) | 8435666501004/ 8435666501042/ 8435666501066/ 8435666501073 | 5 | 1 | 6 | | | **385 €** |

## ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| **Accesorio de unión de kits universal SOPUNION** | **9 €** |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*



# Estamos contigo

## Visita nuestros productos de forma online

En nuestra web podrás visitar cada uno de los productos de este catálogo. Si tienes dudas sobre especificaciones o funcionalidades, consulta nuestro apartado de documentación técnica donde podrás encontrar todos los documentos relacionados con el producto. Además podrás ver este catálogo de forma online y descargártelo.

***ponjohnsonentuvida.es***

## Departamento de Prescripción

Nuestro departamento de prescripción se encarga de asesorarte y acompañarte en todo momento. Con el estudio sobre plano de la instalación y la elaboración del esquema de principios con los cálculos frigorífico y eléctrico, determinamos cuál de nuestros equipos de climatización se adapta mejor a tus necesidades. Además nos encargamos de elaborar presupuestos y de acompañarte hasta el lugar donde se va a producir la instalación.

## Solicitud de puesta en marcha

Los equipos de climatización VRV, Aerotermia y Modular-Chiller incluyen el servicio de puesta en marcha con el asesoramiento técnico de nuestro equipo de profesionales.

## Asistencia y Servicio Técnico

Nuestros productos están respaldados por una extensa red de servicios de asistencia técnica para atender y reparar cualquier avería. Puedes contactar con nosotros a través de:

**Teléfono.** Si tu consulta o avería está relacionada con electrodomésticos puedes llamarnos al **865 672 724**. Si está relacionada con equipos de climatización puedes encontrarnos a través del **966 181 888**. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 horas. Viernes de 9.00 a 14.00 horas.

**Solicitud de reparación online:** Puede solicitar también asistencia técnica las 24 horas del día y los 7 días de la semana con nuestro servicio online de tickets de soporte.

## Solicitud de repuestos originales

Tenemos a tu disposición repuestos originales. Si en algún momento necesitas cambiar alguna pieza, nosotros te la facilitaremos. Podrás solicitarla accediendo a 'Solicitud de repuestos' en el apartado de 'Contacto y Asistencia' de nuestra web.

## También puedes encontrarnos en:

***info@ponjohnsonentuvida.es***

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

# CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

## 1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas de producto realizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L de su marca JOHNSON y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo acuerdo por escrito entre las partes o imperativo legal.

## 2. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. estará estrictamente limitado a su destinatario y, en cualquier caso, estará sujeto a las presentes Condiciones Generales de Venta y Garantía. De la misma manera, la aceptación de cualquier pedido de producto estará sujeta al pago de cualquier cantidad debida, así como a los estándares de cumplimiento que EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. establezca en cada momento.

## 3. PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares, cumpliendo siempre con las condiciones de pedido mínimo establecidas en cada caso. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de sus tarifas, debiendo en estos casos notificárselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada, durante 30 días. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., como por ejemplo, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

## 4. RECEPCIÓN DE PEDIDO

El cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Transcurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

## 5. ENVÍO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea cual sea el motivo.

## 6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

## 7. DEVOLUCIONES

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución siempre serán por cargo del Comprador.

## 8. GARANTÍAS

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. ofrece una garantía en sus productos JOHNSON de reparación contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio, en los plazos y términos indicados a continuación:

3 años: Electrodomésticos, Pequeño Aparato Eléctrico, Ventiladores, Televisión, Gama Doméstica, Gama Comercial, VRV de uso doméstico, Aerotermia Monoblock y Biblock de uso doméstico, Fan Coils de uso doméstico, Depósitos de inercia J-INER RV y J-INER, Interacumuladores JINTEVI y J-INTEX RMS, Acumuladores aerotérmicos de ACS, Bombas de Calor para Piscinas, Minichillers de uso doméstico, Calentadores solares compactos, Calentadores de gas, Termos eléctricos, aparatos de tratamiento del aire, productos de refrigeración para hostelería solo en uso doméstico, cargador para vehículos eléctricos y herramientas de control y conexión de sistemas solares fotovoltaicos, Evaporativos y Recuperadores de calor de uso doméstico.
2 años: Conductos de alta presión, VRV de uso profesional y VRV centrífugos, Aerotermia Monoblock y Biblock de uso profesional, Minichillers de uso profesional, Modular Chillers, Fan Coils de uso profesional, Cortinas de aire, Evaporativos y Recuperadores de Calor de uso profesional y lavadora de uso comercial TURIA180.
5 años: Compresor (solo componente) para todos los aparatos, inversores trifásicos e híbridos, depósitos de inercia JBMC, termosifones e interacumuladores KROSS desde 750 a 2.500 litros.
7 años: Interacumuladores KROSS hasta 500 litros.
10 años: Compresor (solo componente) en gama doméstica (splits, multisplits) y comercial (conductos, cassettes, suelo-techo, columna de aire y consola suelo), inversores monofásicos e interacumuladores J-INTEX.
15 años: paneles fotovoltaicos.
1 año: Garantía comercial en los productos de refrigeración para hostelería cuando su uso sea profesional.
De acuerdo con lo anterior, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación según las siguientes condiciones:

Cláusulas:
• Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra el usuario final, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
• La garantía de los sistemas VRV está sujeta al estudio de esquema de principios por parte del departamento de prescripción de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
• Para las unidades de aerotermia, modular chiller y sistemas VRV, será imprescindible realizar una puesta en marcha con el servicio técnico oficial tras la instalación para poder acogerse a la cobertura de la garantía.
• Para las máquinas que funcionen con circuito de agua, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos: La calidad del agua debe cumplir los estándares de la Directiva Europea 98/83 CE y los criterios indicados en la Norma UNE 112.076. La calidad del agua se debe analizar antes de su uso; para evaluar criterios como el valor de pH, la conductividad, la concentración de iones de cloruro (Cl-), la concentración de iones de sulfuro (S2-), etc. Se indican algunos de los parámetros sobre los ingredientes químicos en la tabla siguiente:

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Acrilamida | 0.10 µgil |
| Antimonio | 5.0µgll |
| Arsénico | 10µgll |
| Benceno | 1.0µgll |
| Benzopireno | 0.010µgll |
| Boro | 1.0 mgll |
| Bromato | 10µgll |
| Cadmio | 5.0µgll |
| Cromo | 50µgll |
| Cobre | 2.0 mgll |
| Cianuro | 50µgll |
| 1.2-dicloroetano | 3.0µgll |
| Epiclorohidrina | 0.10 µgil |
| Floruro | 1.5 mgll |
| Plomo | 10µgll |
| Mercurio | 1.0µgll |
| Niquel | 20µgll |
| Nitrato | 50 mgll |
| Nitrito | 0.50 mgll |
| Pesticidas | 0.10µgll |
| Pesticidas - total | 0.50µgll |

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos | 0.10µgll |
| Selenio | 10µgll |
| Tetracloroetileno y Tricloroetileno | 10µgll |
| Trihalometano - Total | 100µgll |
| Cloruro de vinilo | 0.50µgll |

Valor del pH: entre 6,5 y 8,5
Dureza del agua: <50ppm.

Antes de conectar la unidad exterior:
En toda instalación, tanto nueva como ya existente, se debe realizar una limpieza a fondo de las tuberías utilizando un producto de limpieza químico adecuado, y después lavar las tuberías para limpiar dicho agente químico. Para evitar daños en las tuberías se han de añadir inhibidores de corrosión aniónicos, catiónicos, mezcla de ambos o productos filmógenos que bloqueen las micropilas existentes, evitando reacciones de corrosión y el desprendimiento de oxígeno. Cuando se utilicen inhibidores u otros productos químicos limpiadores, lea las instrucciones del fabricante y su compatibilidad con los materiales que componen la instalación.

Anticongelante:
En caso de que la instalación vaya a funcionar en refrigeración, será obligatorio emplear anticongelante. En instalaciones que no funcionen en refrigeración, este se deberá utilizar cuando haya riesgo de congelación durante un periodo de no funcionamiento o debido a las condiciones ambientales. Las soluciones anticongelantes deben utilizar glicol de propileno con un índice de toxicidad de Clase 1. Nunca se debe utilizar glicol de etileno en el circuito primario.

Problemas derivados:
Los problemas derivados de la mala calidad del agua o de no haber tratado la misma según lo aquí descrito no estarán cubiertos por la garantía del producto.
• El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto.
• El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.
• Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que, de no serlo, el equipo perderá la garantía comercial.
• Las reparaciones realizadas en garantía no darán derecho a una prolongación o renovación de la garantía original de la unidad.
• El período de garantía de cualquier recambio es de 6 meses, menos el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como recambio, que tendrá 1 año de garantía.

Quedan excluidos los siguientes casos (electrodomésticos):
• Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
• Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
• Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
• Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
• Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
• Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
• Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
• Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
• Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
• Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
• Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
• Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
• Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
• Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
• Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
• Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

Exclusiones especiales de garantía en Microondas:

• Roturas causadas por la caída de las tapas de vidrio, daños a las ollas por el mal uso y maltratos, accidentes o alteraciones en los productos debido al sobrecalentamiento, uso de aerosoles para cocinar, limpieza inadecuada, uso de sosa cáustica, uso de metales u otros productos de limpieza no aprobados.
• Las partes estéticas de metal, silicona, madera, plástico, cristal o cualquier daño que no afecte a la funcionalidad del aparato.
• Microondas que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
• Mandos a distancia, juntas de puertas, daños sufridos por introducir metales o daños sufridos en tarjeta mica.

Exclusiones especiales de garantía en Televisiones:

• Golpes en la pantalla.
• Los paneles de nuestros televisores son de Clase I y la política de píxeles muertos se rige por la norma UNE-EN ISO-13406-2. Quedan excluidos de la garantía aquellos dispositivos cuyo uso supere las 10.000 horas durante los tres años de garantía. La política de píxeles muertos o dañados aplica durante el período de garantía legal (tres años).

Exclusiones especiales de garantía en Calentadores:

• Cuando el aparato no haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con la normativa vigente de instalación.
• Las instalaciones incorrectas (presión de agua o gas inadecuadas) y los componentes de plástico, pilotos, esmaltes y pinturas que hayan sido dañadas por golpes o caídas.
• Calentadores que se utilicen en aplicaciones industriales o para entornos comerciales.
• Cuando la caldera haya sido desmontada o manipulada durante el periodo de garantía por personal ajeno a la red de Servicios Técnicos Oficiales.
• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso y la omisión de las recomendaciones para la obtención del máximo rendimiento del mismo.
• Averías producidas por causas externas o de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, o de la naturaleza y el entorno, utilización abusiva, etc....).
• Sobrecarga de cualquier índole: agua, electricidad, gas, etc.
• Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
• Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
• Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
• Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento,


*Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*

siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT Autorizados.

Exclusiones especiales de garantía para Termos Eléctricos:

• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
• Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
• Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor, cualquier tipo de agente externo, del clima o del entorno, o derivados de una instalación incorrecta.
• Los aparatos en los que no se hayan seguido las recomendaciones de mantenimiento.
• Las intervenciones en las que el ánodo presente una reducción de tamaño superior a 2/3 del tamaño original o esté cubierto de cal en su totalidad.
• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato.
• Las operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos consumibles del aparato.
• Para poder cumplir la garantía de 5 años del depósito, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. obliga al cambio del ánodo anualmente. La sustitución del ánodo debe llevarla a cabo el Servicio Técnico Oficial.

Exclusiones especiales de garantía en equipos de climatización:

• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
• Mantenimiento o conservación del aparato: cargas de gas, revisiones periódicas ajustes, engrases.
• Los aparatos desmontados o manipulados por el usuario o personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: mandos a distancia, juntas, plásticos, filtros, etc.
• Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fábrica o en los que éste haya sido alterado o borrado.
• Las averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
• Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
• Pérdidas o daños en el software o soportes de información.
• Averías producidas por factores externos como alteraciones de corriente, sobrecargas eléctricas, suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación y descargas electrostáticas incluyendo rayos.
• Los defectos de instalación, tales como falta de conexión de toma de tierra entre unidades interior y exterior, falta de toma de tierra en la vivienda, falta de manguitos antielectrólisis, alteración del orden de las fases y el neutro, abocardados en mal estado o conexionado con tuberías frigoríficas de distinto diámetro.
• Cuando exista preinstalación, los daños ocasionados por no realizar una adecuada limpieza previa de la instalación con nitrógeno y comprobación de estanqueidad.
• Las vinculaciones de dispositivos externos (tales como conexiones Wi-Fi). Esto nunca podrá derivar en cambio de unidad.
• Las sustituciones y/o reparaciones de equipos, aparatos o dispositivos instalados o localizados en (i) lugares de difícil o imposible acceso; (ii) en lugares que impliquen peligrosidad para el técnico que deba llevar a cabo la sustitución o reparación; (iii) en lugares o de formas que incumplan la legislación o la normativa técnica aplicable, el manual de instrucciones o la ficha técnica del producto; (iv) en lugares o de formas no coherentes con la naturaleza y finalidad del producto; o (v) en lugares a los que para proceder a su desinstalación, re-instalación, sustitución o reparación los pies del técnico deban quedar a una altura equivalente o superior a 2 metros con respecto del suelo. En estos casos, para poder llevar a cabo la puesta en conformidad del producto en atención a la garantía legal o contractual del mismo que resulte aplicable, el cliente deberá desinstalar previamente el producto para ponerlo a disposición del técnico correspondiente. Asimismo, el cliente será el responsable de re-instalar el producto una vez haya sido puesto en conformidad. EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. no asumirá en ningún caso con los costes de desinstalación ni re-instalación de equipos, aparatos o dispositivos que se encuentren en alguna de las situaciones (i) a (v) anteriormente descritas, coste que será asumido por el cliente.
• Daños por congelación en intercambiadores de placas y/o de tubo, y en condensadoras y enfriadoras de agua.
• Daños en fusibles, lamas, focos, flujostato de caudal, filtros y otros elementos derivados del desgaste normal debido a la operación del equipo.
• Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
• Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la
• Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. también garantiza mínimos de producción de sus paneles fotovoltaicos en los siguientes términos:
• En caso de que la potencia de salida, durante los primeros 12 años desde la venta del panel, sea inferior al 90% de la potencia pico mínima EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L suplirá la potencia perdida aportando nuevos paneles fotovoltaicos adicionales para alcanzar el 90% de la producción garantizada.
• En caso de que la potencia de salida, de los 12 a los 25 años de uso, sea inferior al 80% de la potencia pico mínima, EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. suplirá la potencia perdida aportando nuevos paneles fotovoltaicos adicionales para alcanzar el 80% de la producción garantizada.
• La producción de los paneles solares siempre será verificada por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L.

## 9. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la modalidad de venta pactada. Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo de la parte compradora.

## 10. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a un tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación a las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte) en los productos.

## 11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Orihuela (Alicante-ESPAÑA), si bien EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que este resida o desarrolle su negocio.

## 12. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. incluyen sus envases, que se acogen a las excepciones contempladas en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. El Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o envases usados, es el responsable de la adecuada gestión ambiental de los mismos.

## 13. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, así como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco de las operaciones llevadas a cabo con EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L., podrán ser tratados en el marco de la prestación del servicio titularidad de EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY S.L. a efectos puramente comerciales. El Comprador nos ha autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de sus datos personales. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición previstos en la RGPD.

## 14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.

**Los productos, características, imágenes y precios que se muestran son válidos salvo error de edición*



# Tu vida, con Johnson.

ponjohnsonentuvida.es

**JOHNSON**
**Tarifa Climatización y Energías Renovables 2026**
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Johnson se reserva el derecho de modificar las características de estos aparatos, disponibilidad o precios sin previo aviso.

Pol. Industrial San Carlos,
Camino de la Sierra S/N, Parcela 11
03370 - Redován (Alicante)